

Technical thinking.
Traditional feeling.



Simbología.

Iconography. Iconographie. Иконография.

	Antibacteriano (eficacia del 99.9% Según norma JIS Z 2801:2010) Antibacterial (efficiency of 99.9% According to js z 2801:2010 standard) Antibactérien (efficacité de 99.9% selon la norme jis z 2801:2010) Антибактериальный (эффективность 99.9% в соответствии со стандартом jis z 2801:2010)
	Resistencia al deslizamiento (rampa pie calzado) Anti-slip resistance (shod ramp) Résistance au glissement (pied chaussé) Сопротивление скольжению (если ходит обутым)
	Resistencia al deslizamiento (rampa pie descalzo) Anti-slip resistance (barefoot ramp) Résistance au glissement (rampé pied nu) Сопротивление скольжению (босые ноги)
	Resistencia al deslizamiento (péndulo) Anti-slip resistance (pendulum) Résistance au glissement (pendule) Сопротивление скольжению (маятник)
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Сопротивление изгибу
	Resistencia al cuarteo Cracking resistance Résistance au fissurage Устойчивость к растрескиванию
	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau Водопоглощение
	Resistencia a los agentes químicos Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Устойчивость к воздействию химических
	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel Морозостойкость
	Impresión digital Digital printing Impression numérique Цифровая печать
	Dorso estriado en cola de milano Dove tail profile Façonnage en queue d'aronde au dos des carreaux Пестиковидный профиль на обратной стороне плитки
	Relieve superficial Superficial relief Relief superficial Параллельная шероховатость
	Rectificado Rectified Carrelage rectifié Ректифицированный бортик
	Diseño 3D 3D design Design 3D Дизайн 3D
	No rejuntar - no pegar Do not grout - do not glue Ne pas jointoyer - ne pas coller Не затирать - не клеить
	Ligera variación en tonalidad y gráficos Slight variation in shade and graphics Légère variation de la teinte et des graphiques Небольшое различие в оттенках и рисунках
	Moderada variación en tonalidad y gráficos Moderate variation in shade and graphics Variation modérée de la teinte et des graphiques Среднее различие в оттенках и рисунках
	Contraste de tonalidad y variedad de gráficos Contrast in shade and variety of graphics Contraste de teinte et variété de graphiques Контрастные оттенки и разнообразие рисунков

Index.

Index. Table. Индекс.

SIMBOLOGÍA. Iconography. Iconographie. Иконография	2
SOBRE NOSOTROS. About us. À propos de nous. О компании	4
ÍNDICE TIPOLOGÍAS Typologies index. Index des typologies. Указатели типологий	12
ÍNDICE FORMATOS Formats index. Index des formats. Указатели форматов	14
ÍNDICE PIEZAS PISCINAS Pool pieces index. Index des pièces de piscine. Указатели деталей подставочных бассейнов	16
ÍNDICE ACABADOS Finishes index. Index de finitions. Финишные работы	17
SERIES. Collections. Séries. Серии	18
Series Marble	18
Series Wood	48
Series Water	62
Series Stone	72
Series Earth	156
ÁREA TÉCNICA. Technical area. Zone technique. Техническая область	252
ESQUEMAS DE COLOCACIÓN MF. MF placement schemes. Schémas de placement MF. Схемы размещения MF	254
SOLUCIONES TÉCNICAS: ESCALERAS. Technical solutions: stairs. Solutions techniques: escaliers. Технические решения: лестницы	256
SOLUCIONES TÉCNICAS: MUROS. Technical solutions: Walls. Solutions techniques: Murs. Технические решения: стены	264
SOLUCIONES TÉCNICAS: PISCINAS. Technical solutions: swimming pools. Solutions techniques: piscines. Технические решения: бассейны	266
RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN Y LIMPIEZA. Recommendations for installation and cleaning. Recommandations pour l'installation et le nettoyage. Рекомендации по установке и очистке	298
PROCESO DE EXTRUSIÓN. Extrusion process. Processus d'extrusion. Процесс экструзии	302

Empresa.

Company. Enterprise. Компания.

A principios de los años 70, EXAGRES se introduce en el mercado del extruido. Desde su fundación, la empresa desempeña un papel fundamental de liderazgo en la investigación de materias primas y procesos productivos, poniendo al alcance de grandes profesionales, soluciones en la aplicación cerámica, desarrollando piezas especiales como peldaños, esquinas, ángulos, vierteaguas, bordes de piscinas, etc. que posicionan a Exagres, como líder en la fabricación en Europa.

Esta Innovación y Desarrollo se traslada al mercado en voz de un equipo con talento, cercano y a la escucha de cada una de las necesidades de clientes y profesionales. En la actualidad, Exagres se afianza, con la seguridad de más de 40 años de innovación tecnológica, conocimiento y entendimiento de múltiples necesidades para lograr productos de calidad y crear valor añadido a través una cultura de gestión integral y mejora continua, fundamentada en la calidad del servicio y producto, la protección ambiental, la seguridad y salud de las personas que forman parte de nuestra empresa.

At the beginning of the 70s, EXAGRES broke into the market of extruded products. Since it was founded, the company has played a fundamental role in the leadership in the research of raw materials and production processes, providing solutions for ceramic applications in the hands of great professionals, developing special pieces such as: step treads, corners, angles, gutters, pool copings, etc. these facts position Exagres as a leading manufacturer in Europe. Innovation and development are transferred to the market through the voice of a talented, friendly team that is capable to listen to each of the needs of their customers and professionals. Currently, Exagres is strengthened of 40 years of technological innovation, knowledge and understanding of multiple needs in order to achieve quality products, creating added value through a culture of integral management and continuous improvement, based on the quality of the service and product, environmental protection and the health and safety of the people who form part of our company.

Au début des années 70, EXAGRES pénètre dans le marché de l'extrusion. Depuis sa fondation, l'entreprise remplit un rôle essentiel de leadership dans la recherche de matières premières et processus de production, mettant à la portée des grands professionnels des solutions dans l'application céramique, en développant des pièces spéciales telles que des marches, des coins, des angles, des recoins, des rebords de piscines, etc., qui placent Exagres à la tête de la fabrication en Europe. Cependant, cette innovation et ce développement sont transférés au marché au nom d'une équipe talentueuse, proche et à l'écoute de chacune des nécessités de clients et professionnels. À présent, Exagres se consolide, avec la sécurité de 40 ans d'innovation technologique, connaissance et compréhension de besoins multiples pour obtenir des produits de qualité et créer de la valeur ajoutée à travers une culture de gestion intégrale et amélioration continue, qui se fonde sur la qualité du service et du produit, la protection environnementale, la sécurité et la santé des personnes qui font partie de notre entreprise.

Компания EXAGRES начала свою деятельность на рынке экструдированной керамики в начале 70-х годов. С момента своего основания она стала одним из лидеров в научных исследованиях в области первичного сырья и производственных процессов, занимая ведущую позицию среди производителей в Европе. Exagres предлагает профессионалам различные решения в области применения керамики, в том числе специальные элементы: ступени, внутренние и внешние углы, водостоки, бортики бассейнов и др. Инновации и развитие осуществляются командой талантливых сотрудников, которые внимательно относятся к мнению клиентов и профессионалов, стремясь удовлетворить все их потребности. Exagres имеет 40-летний опыт в области технологических инноваций. Ее персонал располагает обширными знаниями, в том числе о различных потребностях и запросах, что позволяет создавать высококачественные продукты с дополнительной ценностью. В компании существует особая культура комплексного менеджмента и постоянного совершенствования, основанная на качестве услуг и продукции, защите окружающей среды, а также на обеспечении безопасности и охране здоровья трудящихся.

What we are.

Technical thinking.
Traditional feeling.

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

Producto.

Product. Produit. Продукты.

Las exigencias en arquitectura varían con el paso de los años, por ello, EXAGRES propone soluciones y superficies que garantizan altos niveles de prestaciones técnicas y estéticas a la vez que respetan las necesidades de la construcción.

El producto de Exagres, con su particular sistema de fabricación, la extrusión, es capaz de generar diferentes formatos y tipos de piezas especiales, todo ello, facilitando su colocación al profesional.

Las series de Exagres garantizan funcionalidad y un alto contenido estético en cada tipo de proyecto. Desde la arquitectura urbana, el uso industrial e incluso en la realización de todo tipo de diseños de carácter residencial en interiores, exteriores y recubrimiento de piscinas.

The requirements of architecture vary over time. Therefore, EXAGRES proposes solutions and surfaces that guarantee high levels of technical and aesthetic qualities while also respecting the needs of the construction.

The Exagres product, with its unique manufacturing system, extrusion, is capable of generating different formats and types of special pieces, thus facilitating installation by a professional.

Exagres collections guarantee functionality and a high aesthetic content in each type of project. From urban architecture, industrial use and even use in all types of designs of a residential nature for interiors, exteriors and swimming pool tiling.

Les exigences en architecture varient au fil des années. De ce fait, EXAGRES propose des solutions et des surfaces qui garantissent de hauts niveaux de prestations techniques et esthétiques en respectant en même temps les nécessités de la construction.

Le produit d'Exagres, avec son système particulier de fabrication, l'extrusion, est capable de générer plusieurs formats et types de pièces spéciales, le tout en facilitant sa pose au professionnel.

Les séries d'Exagres garantissent la fonctionnalité et une haute teneur esthétique dans chaque type de projet. Depuis l'architecture urbaine, l'utilisation industrielle et même dans la réalisation de toute sorte de conceptions à caractère résidentiel en intérieur, extérieur et recouvrement de piscines.

С течением времени требования, предъявляемые к различным материалам в архитектуре, варьируются. Поэтому EXAGRES предлагает решения, которые не только гарантируют высокий уровень технических и эстетических характеристик, но также обеспечивают соответствие потребностям строительства.

Продукты компании Exagres производятся с помощью особой технологии - экструзии, которая позволяет создавать различные форматы и элементы разных форм, что облегчает процесс укладки.

Серии Exagres гарантируют функциональность и прекрасные эстетические характеристики для каждого типа проекта, включая городскую архитектуру, промышленное использование, интерьеры и наружные пространства в совокупности жилых домов, а также покрытия для бассейнов.

What we do.

Extruded porcelain.
Stoneware pieces.



Certificaciones.

Certificates. Certificats. Сертификаты.



Declaración ambiental de producto.
Environmental product declaration.
Déclaration environnementale de produit.
Декларация экологичности продукта.



Etiqueta de reducción de huella de carbono.
Carbon footprint reduction label.
Étiquette de réduction de l'empreinte carbone.
Этикетка сокращения углеродного следа.



A.A.I. Certificado Autorización Ambiental Integrada.
Integrated Environmental Authorization Certificate.
Certificat d'autorisation environnementale intégrée.
Многокритериальный экологический сертификат.



ISO 9001:2015
Sistemas de gestión de la calidad.
Quality management systems.
Systèmes de gestion de la qualité.
Системы менеджмента качества.



ISO 14001:2015
Sistemas de gestión medioambiental.
Environmental management systems.
Systèmes de gestion environnementale.
Системы экологического менеджмента.



ISO 45001:2018
Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Occupational Health and Safety management systems.
Systèmes de gestion de la santé et de sécurité au travail.
Системы управления безопасностью труда и охраной здоровья.

En Exagres somos responsables con el medio ambiente. Además utilizamos las herramientas de gestión adecuadas para garantizar la calidad, la protección del medio ambiente, la seguridad y la salud. Desde Exagres aplicamos una política sostenible en todos los procesos productivos, cumpliendo estrictamente todos los parámetros medioambientales a través del desarrollo de técnicas cada vez más eficientes y menos contaminantes.

At Exagres we are environmentally responsible. For this reason we use the appropriate management tools to guarantee quality, environment, safety and health. At Exagres we have implemented a sustainability policy in all our production processes, strictly meeting all environmental regulations through the development of increasingly efficient and less polluting techniques.

Chez Exagres nous sommes responsables de l'environnement. Pour cette raison, nous utilisons les outils de gestion adaptés afin de garantir la qualité, l'environnement, la sécurité et la santé. Chez Exagres, nous appliquons une politique durable dans tous nos processus de production, en respectant strictement tous les paramètres environnementaux grâce au développement de techniques toujours plus efficaces et moins polluantes.

В Exagres мы ответственно относимся к охране окружающей среды. Именно поэтому мы используем инструменты управления, обеспечивающие высокое качество продукции, защиту окружающей среды, безопасность и охрану здоровья. В компании Exagres мы применяем политику устойчивого развития во всех производственных процессах, строго соблюдая все экологические параметры благодаря разработке все более эффективных и менее загрязняющих окружающую среду технологий.

What we love.

Environmentally friendly production & management.



Reconocimientos y premios.

Recognitions & Awards. Reconnaissances et prix. Признания и награды.

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha seleccionado a Exagres como una de las 500 empresas que lideran el crecimiento empresarial, tanto por sus resultados obtenidos en los últimos años, como por su capacidad para generar actividad y empleo, su potencial de innovación y su proyección internacional.

The Spanish Confederation of Small and Medium-Size Enterprises (CEPYME) has chosen Exagres as one of the 500 companies that lead business growth due to its results obtained in recent years, the ability to generate activity and employment, its potential of innovation and international projection.



La Confederación Española de la pequeña y mediana empresa (CEPYME) a sélectionné Exagres comme l'une de 500 entreprises qui mènent la croissance entrepreneuriale tant par ses excellents résultats obtenus dans les dernières années, que pour sa capacité pour générer activité et emploi, son potentiel d'innovation et sa projection internationale.

Согласно исследованию Испанской Конфедерации Малых и Средних Предприятий (CEPYME), Exagres вошла в рейтинг 500 быстрорастущих керамических производителей, как за результатами предыдущего года, так и способность генерировать занятость, потенциал инноваций и международную деятельность.

El camino emprendido por Exagres hacia una fabricación, diseño y filosofía más sostenible, ha obtenido un premio por parte de Archiproducs, una de las plataformas de arquitectura más importantes. Exagres ha sido galardonado con el premio Sostenibilidad 2022 en la categoría Finishes gracias a Exadeck, una exclusiva tarima cerámica, por su innovador concepto, calidad de diseño y, sobre todo, su sostenibilidad como material constructivo.

The path taken by Exagres towards a more sustainable manufacturing, design and philosophy has won an award from Archiproducs, one of the most important architectural platforms. Exagres has been awarded the Sustainability 2022 prize in the Finishes category thanks to Exadeck, an exclusive ceramic decking, for its innovative concept, design quality and, above all, its sustainability as a building material.



Le chemin parcouru par Exagres vers une fabrication, une conception et une philosophie plus durables a été récompensé par Archiproducs, l'une des plus importantes plateformes d'architecture. Exagres a reçu le prix Sustainability 2022 dans la catégorie Finishes pour Exadeck, un revêtement de sol céramique exclusif pour son concept innovant, sa qualité de conception et, surtout, sa durabilité en tant que matériau de construction.

Путь, пройденный компанией Exagres в направлении более экологичного производства, дизайна и философии, получил награду от Archiproducs, одной из самых важных архитектурных платформ. Компания Exagres была удостоена премии Sustainability 2022 в категории "Отделка" за Exadeck, эксклюзивное керамическое напольное покрытие, за его инновационную концепцию, качество дизайна и, прежде всего, экологичности как строительного материала.

Librería BIM.

BIM library. Bibliothèque BIM. Библиотека BIM.

Exagres se suma al sistema de trabajo en BIM, distribuyendo a los agentes intervinientes de la edificación sus productos cerámicos. Los modelos BIM contienen los datos necesarios para que los prescriptores puedan elegir el material siguiendo los criterios pertinentes para cada uso. Además, el arquitecto podrá generar imágenes de alta calidad, para poder mostrar a sus clientes el ambiente con mayor fidelidad.

Exagres joins the BIM work system, distributing its ceramic products to the agents involved in building. BIM models contain the required data in order to construction specifiers can choose the right material according to the relevant criteria for each use. Furthermore, the architect will be able to generate high quality images to show the environment to his customers with greater accuracy.

Exagres s'associe au système de travail BIM, en distribuant aux agents intervenants de la construction leur produits en céramique. Les modèles BIM contiennent les données nécessaires pour que les prescripteurs puissent choisir le matériel en suivant les critères pertinentes pour chaque usage. En plus, l'architecte pourra générer des images d'haute qualité, pour pouvoir montrer aux clients l'ambiance avec plus de fidélité.

Exagres присоединяется к современной системе информационного моделирования BIM, распределяя среди участвующих лиц достижения в керамической деятельности. Модели BIM содержат в себе все необходимые данные, позволяющие выбрать материал в соответствии с особенностями каждого использования. Кроме того, архитектор сможет генерировать высококачественные изображения и демонстрировать клиентам пространство с большей точностью.

BIM

What we offer.

Tools and facilities for architecture professionals.

exagres
TERRAZAS, PAVIMENTOS

Índice tipologías.

Typologies index. Index des typologies. Указатель типологий.

MARBLE

Imperial in&out&in P. 18



Marbles in&out&in P. 38



WOOD

Yoho in&out P. 48



WATER

Arrecife pool basin P. 62



STONE

Drach in&out&in P. 72




Bedford in&out&in P. 86



Ópera in&out&in P. 106




Ardenas in&out P. 122



Ardenas 20 mm outdoor P. 242



Litos in&out&in P. 144



Vega indoor P. 152



EARTH

Acuarela in&out P. 156



Essenza in&out&in P. 172



Essenza 20 mm outdoor P. 234



Provenza in&out&in P. 190



Portland outdoor P. 214




Alhama in&out P. 226



Índice formatos.

Formats index. Index des formats. Указатель форматов.



120x120 cm - 47.2"x47.2" *

Imperial	MARBLE	18
Bedford	STONE	86
Opera	STONE	106
Ardenas	STONE	122
Essenza	EARTH	172
Provenza	EARTH	190

100x100 cm - 39.4"x39.4" *

Drach	STONE	72
Litos	STONE	144
Acuarela	EARTH	156

60x60 cm - 23.6"x23.6" *

Imperial	MARBLE	18
----------	--------	----



60x120 cm - 23.6"x47.2" *

Imperial	MARBLE	18
Marbles	MARBLE	38
Drach	STONE	72
Bedford	STONE	86
Opera	STONE	106
Ardenas	STONE	122
Litos	STONE	144
Essenza	EARTH	172
Provenza	EARTH	190

60x120x2 cm - 23.6"x47.2" *

Ardenas 20 MM	STONE	242
Essenza 20 MM	EARTH	234



25x150 cm - 9.8"x59.0" *

Yoho	WOOD	48
------	------	----

14,5x120 cm - 5.7"x47.2" *

Imperial	MARBLE	18
Marbles	MARBLE	38
Yoho	WOOD	48
Drach	STONE	72
Bedford	STONE	86
Opera	STONE	106
Ardenas	STONE	122
Litos	STONE	144
Acuarela	EARTH	156
Essenza	EARTH	172
Provenza	EARTH	190



33x66,5 cm - 13.0"x26.2"

Imperial	MARBLE	18
Marbles	MARBLE	38
Arrecife	WATER	62
Bedford	STONE	86
Opera	STONE	106
Ardenas	STONE	122
Litos	STONE	144
Acuarela	EARTH	156
Essenza	EARTH	172

16x66,5 cm - 6.3"x26.2"

Yoho	WOOD	48
------	------	----



33x33 cm - 13.0"x13.0"

Drach	STONE	72
Bedford	STONE	86
Ardenas	STONE	122
Vega	STONE	152
Acuarela	EARTH	156
Essenza	EARTH	172
Provenza	EARTH	190
Portland	EARTH	214
Alhama	EARTH	226

16x33 cm - 6.3"x13.0"

Ardenas	STONE	122
Provenza	EARTH	190
Alhama	EARTH	226

16x16 cm - 6.3"x6.3"

Ardenas	STONE	122
Provenza	EARTH	190
Alhama	EARTH	226

Gres extruido - extruded linker - grès extrudé - экструдированный керамогранит

Gres porcelánico extruido - extruded porcelain stoneware - grès porcelainé extrudé - экструдированный керамогранит

* Gres porcelánico - porcelain stoneware - grès porcelainé - керамогранит

Índice piezas piscinas (según morfología).

Pools pieces index (according to morphology).

Index des pièces de piscine (selon la morphologie).

Указатель деталей плавательных бассейнов (в зависимости от морфологии).

Sistema de coronación skimmer. Skimmer coping system

Borde skimmer



Imperial	MARBLE	18
Yoho	WOOD	48
Bedford	STONE	86
Ópera	STONE	106
Ardenas	STONE	122
Essenza	EARTH	172
Provenza	EARTH	190

Bordelo



Drach	STONE	72
-------	-------	----

Peldaño recto 120



Imperial	MARBLE	18
Marbles	MARBLE	38
Yoho	WOOD	48
Drach	STONE	72
Bedford	STONE	86
Ópera	STONE	106
Ardenas	STONE	122
Litos	STONE	144
Acuarela	EARTH	156
Essenza	EARTH	172
Provenza	EARTH	190

Sist. de coronación desbordante. Overflow coping system

Borde desbordante / Rejilla
Áng. desbordante / Áng. rejilla
Rejilla modular / Áng. rejilla modular



Imperial	MARBLE	18
Drach	STONE	72
Bedford	STONE	86
Ópera	STONE	106
Litos	STONE	144
Acuarela	EARTH	156
Essenza	EARTH	172
Provenza	EARTH	190

Sistema infinity. Infinity system


Peldaño recto 120



Imperial	MARBLE	18
Marbles	MARBLE	38
Yoho	WOOD	48
Drach	STONE	72
Bedford	STONE	86
Ópera	STONE	106
Ardenas	STONE	122
Litos	STONE	144
Acuarela	EARTH	156
Essenza	EARTH	172
Provenza	EARTH	190

Piezas vaso piscina. Pool tank pieces

Media caña / Arista
Una media caña / Una arista
Ángulo media caña / Ángulo arista



Imperial	MARBLE	18
Marbles	MARBLE	38
Arrecife	WATER	62
Drach	STONE	72
Bedford	STONE	86
Ópera	STONE	106
Litos	STONE	144
Essenza	EARTH	172

Índice acabados.

Finishes index. Indice de finitions. финишный индекс.

indoor

C-1 R9

Imperial	MARBLE	18
Marbles	MARBLE	38
Yoho	WOOD	48
Drach	STONE	72
Bedford	STONE	86
Ópera	STONE	106
Ardenas	STONE	122
Litos	STONE	144
Vega	STONE	152
Acuarela	EARTH	156
Essenza	EARTH	172
Provenza	EARTH	190
Alhambra	EARTH	226

pool basin

C-1 R9

Arrecife	WATER	62
----------	-------	----

outdoor

C-3 R11 C CLASS

Imperial	MARBLE	18
Marbles	MARBLE	38
Yoho	WOOD	48
Arrecife	WATER	62
Essenza	EARTH	172

C-3 R11 C CLASS

Drach	STONE	72
Bedford	STONE	86
Ópera	STONE	106
Ardenas	STONE	122
Ardenas 20 mm	STONE	242
Litos	STONE	144
Acuarela	EARTH	156
Essenza	EARTH	172
Essenza 20 mm	EARTH	234
Provenza	EARTH	190

C-3 R11

Portland	EARTH	214
Alhambra	EARTH	226

C-2 R10

Vega	STONE	152
------	-------	-----

pool basin

C-3 R11 C CLASS

Arrecife	WATER	62
----------	-------	----



MARBLE

Imperial
in&out&in



ESPAÑOL



ENGLISH

Imperial serie

in&out&in



acabados, finishes



Arian

Ceniza

Moca

Siena

120x120 cm*
47.2" x 47.2"C-1 R9
C-3 R11 C Class60x120 cm*
23.6" x 47.2"C-1 R9
C-3 R11 C Class14.5x120 cm*
5.7" x 47.2"

C-1 R9

60x60 cm*
23.6" x 23.6"

C-1 R9

33x66.5 cm
13.0" x 26.2"C-1 R9
C-3 R11 C Class

Alb / Gres Extruido - Extruded Glower - Gres Extruido - Экструзионный керамогранит
 Alb / Gres Porcelánico Extruido - Extruded Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico Extruido - Экструзионный керамогранит
 *Bla / Gres Porcelánico - Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico - Керамогранит

Información de medidas de fabricación, espesores y embalaje en el QR de la página anterior. Manufacturing dimensions, thickness details and packaging information are available on the QR code on the previous page.
 Ресурсы и размеры для изготовления, толщины и упаковки информации доступны в QR-коде на предыдущей странице.
 QR-код: 44191024294910194444



piezas piscina, pool pieces



peldaños y rodapiés, steps&skirtings



Imperial indoor



arian]

1 Base - 60x120 cm - C-1 / R9

2 Peldaño ML 120 - 33x120x4 cm - C-1 / R9

3 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9

4 Zanquin ML - 59,6x59,6 cm



Imperial in&out



moca]

- 1 Base - 60x60 cm - C-1 / R9
- 2 Peldaño ML120 - 33x120x4 cm - C-1 / R9
- 3 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9
- 4 Base - 60x120 cm - C-3 / R11+C
- 5 Borde skimmer - 45x75x3 cm - C-3 / R11+C

arian]

- 1 Base - 120x120 cm - C-1 / R9
- 2 Base - 60x120 cm - C-1 / R9
- 3 Peldaño recto 120 - 33x120x5 cm - C-1 / R9
- 4 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9
- 5 Base - 120x120 cm - C-3 / R11+C



Imperial in&out+ overflow pool coping



ceniza

- 1 Base 60x50 cm - C-1 / R9
2 Base 60x120 cm - C-3 / R11+C

- 1 Base operativa 60x120 cm - C-1 / R9
A Borde desbordante 28x66,5 cm - C-3 / R11+C

- 3 Rejilla 24,5x24,5 cm - C-3 / R11+C




Imperial in&out+ overflow pool coping



- moca]
- | | | | |
|----------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| 1 Base - 60x120 cm - C-1 / R9 | 1 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-3 / R11+C | 5 Rejilla - 24,5x24,5 cm - C-3 / R11+C | 7 Base - 33x66,5 cm - C-5 / R11+C |
| 2 Base - 60x120 cm - C-3 / R11+C | 4 Borde desbordante 28x66,5 cm - C-3 / R11+C | 6 Base - 33x66,5 cm - C-1 / R9 | |





Imperial in&out+ overflow pool coping

moca

- 1 Base - 60x120 cm - C-3 / R11+C
 2 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-3 / R11+C
 3 Borde desbordante - 28x66,5 cm - C-3 / R11+C

- 4 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9
 5 Rejilla - 24,5x24,5 cm - C-3 / R11+C
 6 Remate peldaño recto - 3x53 cm - C-1 / R9

- 7 Media caña 4 - 4,2x33 cm
 8 Uña media caña 4 - 4,2x4,2 cm

ceniza

- 1 Base - 60x120 cm - C-3 / R11+C
 2 Base - 60x60 cm - C-1 / R9

- 3 Borde desbordante 28x66,5 cm - C-3 / R11+C
 4 Áng. desbordante 31x31 cm - C-3 / R11+C

- 5 Rejilla - 24,5x24,5 cm - C-3 / R11+C
 6 Áng. rejilla - 33x33 cm - C-3 / R11+C



Borde desbordante
 28 x 66,5 cm - 11.0" x 26.2"
 C-3 R11 C



Ángulo desbordante
 31 x 31 cm - 12.2" x 12.2"
 C-3 R11 C



Rejilla
 24,5 x 24,5 cm - 9.6" x 9.6"
 C-3 R11 C




Ángulo rejilla
 33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"
 C-3 R11 C



Media caña 4
 4,2 x 33 cm - 1.7" x 13.0"



Uña media caña 4
 4,2 x 4,2 cm - 1.7" x 1.7"



Imperial indoor+ skimmer pool coping



siena

1 Base - 120x120 cm - C-3 / R11+C
2 Base - 60x120 cm - C-1 / R9

3 Borde skimmer - 45x75x3 cm - C-3 / R11
4 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-3 / R11

5 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9 - C-1 / R9
6 Base yoho teca - 25x150 cm - C-3 / R11+C



Imperial outdoor+ skimmer pool coping



arian

- 1 Base - 60x120 cm - C-3 / R11+C
2 Base - 33x66,5 cm - C-1 / R9

- 3 Bordo skimmer - 45x75x3 cm - C-3 / R11+C
4 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9

- 5 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-3 / R11+C

siena

- 1 Base - 120x120 cm - C-3 / R11+C
2 Base - 33x66,5 cm - C-3 / R11+C

- 3 Base - 33x66,5 cm - C-1 / R9
4 Bordo skimmer - 45x75x3 cm - C-3 / R11+C

- 5 Arista 3 - 3,3x33 cm
7 Media caña 4 - 4,2x33 cm

- 8 Ang. Arista 3 - 3,3x4,2x6 cm



Bordo skimmer
45 x 75 x 3 cm
17.7" x 29.5" x 1.2"

C-3 R11 C

4



Peldaño recto 120
33 x 120 x 3 cm
13.0" x 47.2" x 1.2"

C-3 R11 C

5



Arista 3
3.3 x 33 cm - 1.3" x 13.0"

6



Media caña 4
4.2 x 33 cm - 1.7" x 13.0"

7



Ángulo arista 3
3.3 x 4.2 x 6 cm - 1.3" x 1.7" x 2.0"

8





MARBLE

Marbles
in&out&in




ESPAÑOL



ENGL ISH

Marbles serie
in&out&in

acabados, finishes



Calacatta

Travertino

Crema marfil



60x120 cm*
23.6" x 47.2"



14,5x120 cm*
5,7" x 47,2"



33x66,5 cm
13.0" x 26.2"

☐ C-1 ☐ #9
☐ C-3 ☐ #11 ☐ D Class

A/B / Gres Extruido - Extruded Klinker - Gres Extruido - Экструдированный Керамический
 A/a / Gres Porcelánico Extruido - Extruded Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico Extruido - Экструдированный Керамический
 B/a / Gres Porcelánico - Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico - Керамический

Información de medidas de fabricación, aspectos y embalaje en el QR de la página anterior. Manufacturing dimensions, thickness details and packaging information are available via the QR code on the previous page.
Retrovizores de dimensiones de fabricación, los espesores en las informaciones d'emballage en el código QR de la página precedente. Ciesdevin il traspacciu traw-ha jgawwep, tawwaj il jgawwep gawwawwaj il jgawwep.

piezas piscina. pool pieces.



Media caña 4
4,2 x 33 cm
1,7 x 13,0"



Ansta 3
3,3 x 33 cm
1.3" x 13.0"



Uña media caña 4
4.2 x 4.2 cm
1.7" x 1.7"



Uña arista 3
3,3 x 3,3 cm
1,3" x 1,3"



Peldaño recto 120
33 x 120 x 5 cm
13.0" x 47.2" x 1.2"
± 12 mm

 rectificado, rectified
 C-3  R11  C



Peldaño Florentino 120
33 x 120 x 3 cm
13'0" x 47'2" x 1'2"
E 12 mm
Rectificado, rectified
C-1 R9



Remate peldaño:
recto
3 x 33 cm
12° x 33,0°



Remate peldaño
fiorentino izda./dcha.
3 x 33 cm
1.2"x13.0"
H: 2.5 mm

Zanquin recto
59.6059.6
23.5°N23.5°
11 min



Zanquin fiorentino
izda./dcha.
59,6X59,6
23,5"x23,5"



Rodapié
8 x 60 cm
3.1' x 23.6'
• 11 mm

Marbles indoor



travertino] 1 Base - 60x120 cm - C-1 / R9



crema marfil] 1 Base - 60x120 cm - C-1 / R9 2 Peldaño recto 120 - 55x120x3 cm - C-3 / R11+C 3 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9



Marbles outdoor+skimmer pool coping



travertino]

1 Base - 33x66,5 cm - C-3 / R11+C

2 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-3 / R11+C

3 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-3 / R11+C

4 Tabica - 14,6x120 cm

5 Base - 33x66,5 cm - C-1 / R9



Marbles outdoor+skimmer pool coping



calacatta


1 Base - 55x66,5 cm - C-3 / R11+C

2 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-3 / R11+C

3 Media caña 4 - 4,2x55 cm

4 Base - 55x66,5 cm - C-1 / R9

5 Uña media caña 4 - 4,2x4,2 cm



Peldaño recto 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 25.7" x 1.2"

C-3 R11 C



Media caña 4
4,2 x 55 cm - 1.7" x 21.6"



Uña media caña 4
4,2 x 4,2 cm - 1.7" x 1.7"





Yoho
in&out



ESPAÑOL



ENGLISH

Yoho serie
in&out

acabados, finishes



Natural

Maple

Oak

Teca



25x150 cm*
9.8" x 59.0"



14,5x120 cm*
5,7" x 47,2"



16x66,5 cm
B. 3' x 26 2'

☒ C-1 ☒ R9
☒ C-3 ☒ R11 ☒ C Class

C-1 R9

Q-3 R11 C Class


Alb / Gres Extruido - Extruded Inkter - Gres Extruido - Экструдированный керамогранит
Ala / Gres Porcelánico Extruido - Extruded Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico Extruido - Экструдированный Керамогранит
Bla / Gres Porcelánico - Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico - Керамогранит

Información de medidas de fabricación, apariencia y embalaje en el QR de la página anterior. Manufacturing dimensions, appearance details and packaging information are available via the QR code on the previous page.
 Información de medidas de fabricación, apariencia y embalaje en el código QR de la página precedente. Descriptive manufacturing and packaging information is available via the QR code on the previous page.

piezas piscina, pool pieces.



peldaños y rodapiés, steps&skirtings



① Base oak 25x150 cm - C-3 / W11+C

2 Bordo skimmer oak · 45x75x3 cm · C-3 (#11+C)

Yoho in&out



maple]

- 1 Base - 25x150 cm - C-1 / R9
2 Base - 16x66,5 cm - C-3 / R114C


- 3 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-1 / R9
4 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9



Yoho in&out

natural]

- 1 Base - 25x150 cm - C-3 / R11+C
- 2 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-1 / R9
- 3 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9



Yoho in&out+skimmer pool coping

natural]

- 1 Base - 25x150 cm - C-1 / R9
- 2 Base - 16x66,5 cm - C-3 / R11+C
- 3 Bordo skimmer - 45x75x3 cm - C-3 / R11+C



Yoho in&out+skimmer pool coping



maple

- 1 Base - 25x150 cm - C-1 / R9
2 Base - 25x150 cm - C-3 / R11+C

- 3 Peldaño recto 120 - 33x120x4 cm - C-3 / R11+C
4 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9

- 5 Borde skimmer - 45x75x3 cm - C-3 / R11+C



Yoho outdoor+skimmer pool coping




natural]

- 1 Base - 25x150 cm - C-3 / R11+C
- 2 Borde skimmer - 45x75x3 cm - C-3 / R11+C

oak]

- 1 Base - 25x150 cm - C-3 / R11+C
- 2 Borde skimmer - 45x75x3 cm - C-3 / R11+C
- 3 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-3 / R11+C
- 4 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9



Borde skimmer
45 x 75 x 3 cm - 17.7" x 29.5" x 1.2"

C-3 R11 C

2



Peldaño recto 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.6"

C-3 R11 C

3



Tabica
14,5 x 120 cm - 5.7" x 47.2"

4



Yoho outdoor



teca]

- 1 Base - 25x150 cm - C-3 / R11+C
- 2 Base - 16x66,5 cm - C-3 / R11+C





WATER

Arrecife

Pool Basin




ESPAÑOL



ENGLISH

Arrecife serie
pool basin

acabados, finishes



Jade

Zafiro

C-1
C-3

R9
±R11

Clase C
C class

Abs. < 0.5%
Bia < 0.5%*

V2

rectificado
rectified

piezas piscina, pool pieces

 66.5 cm 7.7 cm	Media caña 8 7.7 x 66.5 cm 3.0" x 26.2"	 33 cm 4.2 cm	Media caña 4 4.2 x 33 cm 1.7" x 13.0"
 66.5 cm 7.7 cm	Arista 8 7.7 x 66.5 cm 3.0" x 26.2"	 33 cm 3.3 cm	Arista 3 3.3 x 33 cm 1.3" x 13.0"
 7.7 cm 7.7 cm	Uña media caña 8 7.7 x 7.7 cm 3.0" x 3.0"	 4.2 cm 4.2 cm	Uña media caña 4 4.2 x 4.2 cm 1.7" x 1.7"
 7.7 cm 7.7 cm	Uña arista 8 7.7 x 7.7 cm 3.0" x 3.0"	 3.3 cm 3.3 cm	Uña arista 3 3.3 x 3.3 cm 1.3" x 1.3"
 7.7 cm 7.7 cm 4 cm	Ángulo arista 8 7.7 x 7.7 x 11 cm 3.0" x 3.0" x 4.3"	 3.3 cm 3.3 cm 5 cm	Ángulo arista 3 3.3 x 4.2 x 5 cm 1.3" x 1.7" x 2.0"
 7.7 cm 7.7 cm 8 cm	Ángulo media caña 8 7.7 x 7.7 x 11 cm 3.0" x 3.0" x 4.3"	 4.2 cm 4.2 cm 5 cm	Áng. media caña 4* 4.2 x 3.3 x 5 cm 1.7" x 1.3" x 2.0"



33x66,5 cm
13.0" x 26.2"

C-1
R9

C-3
±R11
C Class

Abs / Gres Porcelánico Extruido - Extruded Porcelain Stoneware - Gres Porcelané Extrudé - Грес порцелановый Керамостарит
*Bia / Gres Porcelánico - Porcelain Stoneware - Gres Porcelané - Керамостарит
Información de medidas de fabricación, espesor y empaque en el QR de la página anterior. Manufacturing dimensions, thickness details and packaging information are available via the QR code on the previous page.
Références des dimensions de fabrication, les épaisseurs et les informations d'emballage en scannant le QR code de la page précédente. Cădate de dimensiuni de fabricație, grosimea și informațiile de ambalaj sunt disponibile prin intermediul codului QR de pe pagina precedentă.

Arrecife pool basin



jade

1 Base - 33x66,5 cm - C-1 / R9

2 Base acquarela teja - 100x100 cm - C-3 / zR11+C

3 Bordo desbordante acquarela teja - 28x66,5 cm - C-3 / zR11+C

4 Áng. desbordante acquarela teja - 31x31 cm - C-3 / zR11+C

5 Rejilla modular acquarela teja - 2x,5x30 cm - C-3 / zR11+C

6 Áng. rej. modular acquarela teja - 30x30 cm - C-3 / zR11+C

7 Uña media caña 4 - 4,2x4,2 cm

8 Ángulo arista 3 - 4,2x3,3x5 cm

9 Media caña 4 - 4,2x33 cm

10 Arista 3 - 3,3x33 cm



Arrecife pool basin



zafiro

- 1 Base - 33x66,5 cm - C-1 / R9
2 Base - 33x66,5 cm - C-3 / R11+C

- 3 Base bedford white - 60x120 cm - C-3 / R11+C
4 Borde skimmer bedford white - 45x120x3 cm - C-3 / R12+C

- 5 Peldaño recto 120 bedford white - 33x120x3 cm - C-3 / R12+C
6 Media caña 8 - 7,7x66,5 cm

- 7 Arista 8 - 7,7x66,5 cm
8 Áng. media caña 8 - 7,7 x 7,7 x 11 cm

- 9 Uña media caña 8 - 7,7x7,7 cm
10 Uña arista 8 - 7,7x7,7 cm



Arrecife pool basin



zafiro

- 1 Base - 33x66,5 cm - C-1 / R9
- 2 Base - 33x66,5 cm - C-3 / R11+C
- 3 Base esencia creta - 60x120 cm - C-3 / R11+C

- 4 Bordo desbordante esencia creta - 28x66,5 cm - C-3 / R12+C
- 5 Áng. desbordante esencia creta - 31x31 cm - C-3 / R12+C
- 6 Rejilla modular esencia creta - 24,5x30 cm - C-3 / R12+C

- 7 Áng. rejilla modular esencia creta - 30x30 cm - C-3 / R12+C
- 8 Media caña 4 - 4,2x33 cm
- 9 Uña media caña 4 - 4,2x4,2 cm

- 10 Arista 3 - 3,3x33 cm
- 11 Áng. arista 3 - 3,3x4,2x5 cm





STONE

Drach
in&out&in



ESPAÑOL



ENGLISH

Drach serie

in&out&in

acabados. finishes



Beige



100x100 cm*
39.4" x 39.4"

C-1 R9
 C-3 ≥R11 C Class



60x120 cm*
23.6" x 47.2"

C-1 R9
 C-3 ≥R11 C Class



14,5x120 cm*
5.7" x 47.2"

C-1 R9



33x33 cm*
13.0" x 13.0"

C-1 R9
 C-3 ≥R11 C Class

Ala / Gres Porcelánico Extruido - Extruded Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico Extruido - Экструзионный керамогранит
 *Bia / Gres Porcelánico - Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico - Керамогранит

Información de medidas de fabricación, aspectos y embalaje en el QR de la página anterior. Manufacturing dimensions, thickness details and packaging information are available on the QR code on the previous page.
 Різниця в розмірах та вагах, як і в інформації про товщину керамограніту, вказану на сторінці, де розміщено QR-код. Будь ласка, зверніть увагу на розміри керамограніту.

piezas piscinas. pool pieces



peldaños y rodapiés. steps&skirtings



Drach in&out



beige

- 1 Base - 100x100 cm - C-1 / R9
2 Base - 100x100 cm - C-3 / zR11+C

- 3 Peldaño recto 120 x 33x120x3 cm - C-1 / R9
4 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9

- 5 Remate peldaño recto - 3x33 cm
6 Zanquin recto - 59,6 x 59,6 cm

- 7 Rodapié - 8x60 cm



Drach in&out



beige

1 Base - 33x33 cm - C-1 / R9

2 Base - 33x33 cm - C-3 / ±R11+C

3 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-1 / R9

4 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9

5 Remate peldaño recto - 3x33 cm

6 Rodapié - 8x60 cm



Drach in&out

beige]


- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Base - 100x100 cm - C-1 / R9 | 4 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9 |
| 2 Base - 100x100 cm - C-3 / $\pm$ R11+C | 5 Remate peldaño recto - 5x33 cm |
| 3 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-1 / R9 | |



Drach in&out+overflow pool coping

beige]

- | | |
|--|---|
| 1 Base - 100x100 cm - C-3 / $\pm$ R11+C | 4 Áng. desbordante - 31x31 cm - C-3 / $\pm$ R11+C |
| 2 Base - 60x120 cm - C-3 / $\pm$ R11+C | 5 Rejilla modular - 34,5x30 cm - C-3 / $\pm$ R11+C |
| 3 Borde desbordante - 28x66,5 cm - C-3 / $\pm$ R11+C | 6 Áng. rejilla modular - 30x30 cm - C-3 / $\pm$ R11+C |



Drach in&out+overflow pool coping



- beige]
- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1 Base - 100x100 cm - C-3 / R9 | 2 Base - 60x120 cm - C-3 / $\geq$ R11+C | 5 Angulo desbordante - 31x31 cm - C-3 / $\geq$ R11+C | 7 Ang. rejilla modular - 30x30 cm - C-3 / $\geq$ R11+C |
| 2 Base - 100x100 cm - C-3 / $\geq$ R11+C | 4 Borde desbordante - 28x66,5 cm - C-3 / $\geq$ R11+C | 6 Rejilla modular - 24,5x30 cm - C-3 / $\geq$ R11+C | 8 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-3 / $\geq$ R11+C |



Drach in&out+overflow pool coping



beige]

1 Base - 33x33 cm - C-3 / R9

2 Base - 33x33 cm - C-3 / R11+C

3 Base - 60x120 cm - C-3 / R11+C

4 Peldaño ML - 33x33x4 cm - C-3 / R11+C

5 Cartabón ML - 33x33x4 cm - C-3 / R11+C

6 Borde desbordante - 28x66,5 cm - C-3 / R11+C

7 Ángulo desbordante - 31x31 cm - C-3 / R11+C

8 Rejilla modular - 24,5x30 cm - C-3 / R11+C

9 Ang. rejilla modular - 30x30 cm - C-3 / R11+C





STONE

Bedford
in&out&in



ESPAÑOL




ENGLISH

Bedford serie

in&out&in



acabados. finishes



White

Sand

Pearl



120x120 cm*
47.2" x 47.2"

C-1 R9
 C-3 ≥R11 C Class



60x120 cm*
23.6" x 47.2"

C-1 R9
 C-3 ≥R11 C Class



14,5x120 cm*
5.7" x 47.2"

C-1 R9



33x66,5 cm
13.0" x 26.2"

C-1 R9
 C-3 ≥R11 C Class



33x33 cm
13.0" x 13.0"

C-1 R9
 C-3 ≥R11 C Class

Ala / Gres Porcelánico Extruido - Extruded Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico Extruido - Экструзионный керамогранит
 *Bla / Gres Porcelánico - Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico - Керамогранит

Información de medidas de fabricación, aspecto y embalaje en el QR de la página anterior. Manufacturing dimensions, thickness details and packaging information are available on the QR code on the previous page.
 Размеры и варианты оформления в соответствии с QR кодом на предыдущей странице. Размеры и варианты оформления в соответствии с QR кодом на предыдущей странице.



piezas piscinas. pool pieces



peldaños y rodapiés. steps&skirtings



Bedford indoor



pearl]

- 1 Base - 120x120 cm - C-1 / R9
- 2 Base - 60x120 cm - C-1 / R9

- 3 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-1 / R9
- 4 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9



Bedford in&out+skimmer pool coping



white]

1 Base - 120x120 cm - C-1 / R9
2 Base - 120x120 cm - C-3 / eR11+G

3 Peldaño recto 120 - 33x120x5 cm - C-1 / R9
4 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9

5 Borde skimmer - 45x120x5 cm - C-3 / R12+G



Bedford in&out+overflow pool coping



sand

1 Base - 60x120 cm - C-1 / R9

2 Base - 60x120 cm - C-M eR11+C

3 Borde desbordante - 28x66,5 cm - C-3 / R12+C

4 Rejilla modular - 24,5x30 cm - C-3 / R12+C

5 Áng. rejilla modular - 30x30 cm - C-3 / R12+C

6 Áng. desbordante - 31x31 cm - C-3 / R12+C

7 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-3 / R12+C



Borde desbordante
28 x 66,5 cm - 11.0" x 26.2"
C-3 R12 C



Rejilla modular
24,5 x 30 cm - 9.6" x 11.8"
C-3 R12 C



Ángulo rejilla modular
30 x 30 cm - 11.8" x 11.8"
C-3 R12 C



Ángulo desbordante
31 x 31 cm - 12.2" x 12.2"
C-3 R12 C



Peldaño recto 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"
C-3 R12 C



Bedford in&out&in+skimmer pool coping



pearl]

- 1 Base - 120x120 cm - C-1 / R9
- 2 Base - 53x53 cm - C-M ±RT1+C

- 3 Borde skimmer - 45x120x5 cm - C-3 / RT2+C



Bedford out&in+skimmer pool coping



pearl]

1 Base - 60x120 cm - C-3 / R11+C

2 Borde skimmer - 45x120x3 cm - C-3 / R12+C

3 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-3 / R12+C

4 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9

5 Base - 60x120 cm - C-1 / R9



Bedford in&out&in+skimmer pool coping



white

1 Base - 60x120 cm - C-3 / R11+C

2 Borde skimmer - 45x120x3 cm - C-3 / R12+C

3 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-3 / R12+C

4 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9

5 Base - 60x120 cm - C-1 / R9



Bedford in&out&in+skimmer pool coping



sand]

- 1 Base - 120x120 cm - C-1 / R9
- 2 Base - 120x120 cm - C-3 / R11+G

- 3 Borde skimmer - 45x120x3 cm - C-3 / R12+G



Borde skimmer
45 x 120 x 3 cm - 17.7" x 47.2" x 1.2"
C-3 R12 G




Bedford in&out&in+overflow infinity pool coping



white

- | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 Base - 120x120 cm - C-3 / R11+C | 3 Áng. desbordante - 31x31 cm - C-3 / R12+C | 5 Áng. rejilla modular - 30x30 cm - C-3 / R12+C | 7 Áng. media caña B - 7,7x7,7x11 cm | 9 Arista B - 7,7x66,5 cm |
| 2 Borde desbordante - 28x66,5 cm - C-3 / R12+C | 4 Rejilla modular - 24,5x30 cm - C-3 / R12+C | 6 Base - 60x120 cm - C-3 / R11+C | 8 Media caña B - 7,7x66,5 cm | 10 L/A arista B - 7,7x7,7 cm |





STONE
Ópera
in&out&in



ESPAÑOL



ENGLISH

Ópera serie in&out&in



acabados, finishes



Ivory

Light

Silver

Iron



120x120 cm*
47.2" x 47.2"

C-1 R9
 C-3 ±R11 C Class



60x120 cm*
23.6" x 47.2"

C-1 R9
 C-3 ±R11 C Class



14,5x120 cm*
5.7" x 47.2"

C-1 R9



33x66,5 cm
13.0" x 26.2"

C-1 R9
 C-3 ±R11 C Class

Alb / Gres Extruido - Extruded Glower - Gres Extruido - Грес порцеланово-екструдированный
 Alb / Gres Porcelánico Extruido - Extruded Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico Extruido - Грес порцеланово-екструдированный
 *Bla / Gres Porcelánico - Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico - Керамопорцелан

Información de medidas de fabricación, espesor y embalaje en el QR de la página anterior. Manufacturing dimensions, thickness details and packaging information are available on the QR code on the previous page.
 Размеры и детали упаковки в QR-коде на предыдущей странице. Размеры и детали упаковки в QR-коде на предыдущей странице.



piezas piscina, pool pieces



peldaños y rodapiés, steps&skirtings



Ópera indoor



ivory]

1 Base - 120x120 cm - C-1 / R9

2 Peldaño recto 120 - 33x120x5 cm - C-1 / R9

3 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9



Ópera indoor



light]

- 1 Base - 120x120 cm - C-1 / R9
- 2 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-1 / R9
- 3 Tablita - 14,6x120 cm - C-1 / R9

iron]

- 1 Base - 60x120 cm - C-1 / R9
- 2 Base yoho oak - 25x150 cm - C-1 / R9



Ópera outdoor+overflow pool coping



iron

1 Base - 120x120 cm - C-3 / R11+C
2 Base - 33x66,5 cm - C-1 / R9

3 Borde desbordante - 28x66,5 cm - C-3 / R12+C
4 Rejilla - 24,5x24,5 cm - C-3 / R12+C

5 Áng. rejilla - 33x33 cm - C-3 / R12+C
6 Áng. desbordante - 31x31 cm - C-3 / R12+C

7 Peldaño recto 120 - 33x120x5 cm - C-5 / R12+C
8 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9



Ópera outdoor+overflow pool coping



ivory]

- 1 Base - 120x120 cm - C-3 / R11+C
2 Base - 33x66,5 cm - C-3 / R11+C

- 3 Borde desbordante - 28x66,5 cm - C-3 / R12+C
4 Áng. desbordante - 31x31 cm - C-3 / R12+C

- 5 Rejilla - 24,5x24,5 cm - C-3 / R12+C
6 Áng. rejilla - 33x33 cm - C-3 / R12+C

iron]

- 1 Base - 120x120 cm - C-3 / R11+C
2 Base - 60x120 cm - C-1 / R9
3 Borde desbordante - 28x66,5 cm - C-3 / R12+C

- 4 Áng. desbordante - 31x31 cm - C-3 / R12+C
5 Rejilla - 24,5x24,5 cm - C-3 / R12+C
6 Áng. rejilla - 33x33 cm - C-3 / R12+C

- 7 Media caña 4 - 4,2x33 cm
8 Peld. recto 120 - 33x120x4 cm - C-3 / R12+C
9 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9



Borde desbordante
28 x 66,5 cm - 11.0" x 26.2"

C-3 R12 C

3



Ángulo desbordante
31 x 31 cm - 12.2" x 12.2"

C-3 R12 C

4



Rejilla
24,5 x 24,5 cm - 9.6" x 9.6"

C-3 R12 C

5



Ángulo rejilla
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"

C-3 R12 C

6



Media caña 4
4,2 x 33 cm - 1.7" x 13.0"

7



Peldaño recto 120
33 x 120 x 4 cm - 13.0" x 47.2" x 1.6"

C-3 R12 C

8



Ópera in&out+skimmer pool coping



ivory]

1 Base · 60x120 cm · C-3 / R11+C

2 Peldaño recto 120 · 33x120x3 cm · C-3 / R12+C

3 Base · 60x120 cm · C-1 / R9

4 Peldaño recto 120 · 33x120x3 cm · C-1 / R9

5 Tabica · 14,5x120 cm · C-1 / R9



Ópera in&out+skimmer pool coping

light]

- 1 Base - 60x120 cm - C-1 / R9
- 2 Base - 60x120 cm - C-3 / ±R11+C
- 3 Peldaño recto 120 - 35x120x5 cm - C-3 / R12+C
- 4 Borde skimmer - 45x75x3 cm - C-3 / R12+C
- 5 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9

Ópera in&out+infinity skimmer pool coping

silver]

- 1 Base - 60x120 cm - C-1 / R9
- 2 Base - 120x120 cm - C-3 / ±R11+C
- 3 Base - 60x120 cm - C-3 / ±R11+C
- 4 Borde skimmer - 45x75x3 cm - C-3 / R12+C
- 5 Media caña 4 - 4,2x33 cm
- 6 Uña media caña 4 - 4,2x4,2 cm



Borde skimmer
45 x 75 x 3 cm
17.7" x 29.5" x 1.2"

C-3 R12 C



Media caña 4
4,2 x 33 cm
1.7" x 13.0"



Uña media caña 4
4,2 x 4,2 cm
1.7" x 1.7"





STONE

Ardenas

in&out



ESPAÑOL



ENGLISH

Ardenas serie
in&out

C-1
C-3

R9
≥R11

Clase C
C class


Ala + 0.5%
Alb + 1.5%
Bla + 0.5%*

V1

rectificado
rectified

3D design

acabados. finishes



Marfil Cromo Gris Antracita

120x120 cm*
47.2" x 47.2"

R9

C-3

≥R11

C Class

60x120 cm*
23.6" x 47.2"

R9

C-3

≥R11

C Class

14,5x120 cm*
5.7" x 47.2"

R9

C-3

≥R11

C Class

33x66,5 cm
13.0" x 26.2"

R9

C-3

≥R11

C Class

33x33 cm
13.0" x 13.0"

R9

C-3

≥R11

C Class

16x33 cm
6.3" x 13.0"

R9

C-3

≥R11

C Class

16x16 cm
6.3" x 6.3"

R9

C-3

≥R11

C Class

Ala / Gres Extruido - Extruded Klinker - Gres Extruido - Экструдированный керамогранит
Alb / Gres Porcelánico Extruido - Extruded Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico Extruido - Экструдированный керамогранит
Bla / Gres Porcelánico - Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico - Керамогранит
Información de medidas de fabricación, aspersiones y embalaje en el QR de la página anterior. Manufacturing dimensions, finishes details and packaging information are available via the QR code on the previous page.
Розміри та деталі виробництва, покриття та інформація про пакування в QR-код на попередній сторінці. Ці дані є інформацією про виробництво, покриття та деталі виробництва. QR-код: 4 910024 010000



peldaños y rodapiés. steps&skirtings

Peldaño recto 120
33 x 120 x 3 cm
13.0" x 47.2" x 1.2"
12 mm
rectificado, rectified
C-1 R9
C-3 R12 C

Remate peldaño recto
3 x 33 cm
1.2" x 13.0"
7.5 mm

Peldaño ML
33 x 33 x 4 cm
13.0" x 13.0" x 1.6"
15 mm
C-3 R12 C

Cartabón ML
33 x 33 x 4 cm
13.0" x 13.0" x 1.6"
14 mm
rectificado, rectified
C-3 R12 C

Zanquin recto
59.6 x 59.6 cm
23.5" x 23.5"
11 mm

Zanquin ML izda./dcha.
59.6 x 59.6 cm
23.5" x 23.5"
11 mm

Rodapié
9 x 60 cm
3.5" x 23.6"
8 x 60 cm
3.1" x 23.6"
11 mm

piezas piscinas. pool pieces

Borde skimmer
45 x 75 x 3 cm
17.7" x 29.5" x 1.2"
rectificado, rectified
C-3 R12 C

3D design
Continued gres tiles on stone tiles. Digitally printed textures



Ardenas indoor




antracita

- 1 Base - 60x120 cm - C-1 / R9
- 2 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-1 / R9
- 3 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9

gris

- 1 Base - 120x120 cm - C-1 / R9
- 2 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-1 / R9
- 3 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9
- 4 Base ardenas antracita - 120x120 cm - C-1 / R9



Ardenas indoor



marfil]

- 1

Base - 120x120 cm - C-1 / R9
- 2

Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-1 / R9
- 3

Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9
- 4

Zanquin recto - 59,6x59,6 cm
- 5

Rodapié - 8x60 cm

gris]


- 1

Base - 60x120 cm - C-1 / R9
- 2

Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-1 / R9
- 3

Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9
- 4

Base ardenas antracita - 120x120 cm - C-1 / R9



Ardenas in&out



cromo

1 Base - 120x120 cm - C-1 / R9

2 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-1 / R9

3 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9

4 Base - 60x120 cm - C-3 / ±R11+C

5 Base 20 - 60x120x2 cm espesorado - C-3 / ±R11+C



Ardenas in&out

cromo]

- 1 Base - 60x120 cm - C-3 / R9
- 2 Peldaño ML - 33x33x4 cm - C-3 / R12+C
- 3 Base - 33x33 cm - C-3 / eR11+C

antracita]

- 1 Base - 33x33 cm - C-3 / eR11+C
- 2 Base - 16x33 cm - C-3 / eR11+C
- 3 Base - 16x16 cm - C-3 / eR11+C
- 4 Peldaño ML - 33x33x4 cm - C-3 / R12+C



Ardenas in&out+skimmer pool coping



gris

1 Base - 60x120 cm - C-3 / R9


2 Base - 60x120 cm - C-3 / ±R11+C

3 Peldaño recto 120 gris - 33x120x3 cm - C-3 / R12+C

4 Borde skimmer ardenas cromo - 45x75x3 cm - C-3 / R12+C

5 Base ardenas cromo - 16x16 cm - C-3 / ±R11+C

6 Peldaño recto 120 ardenas cromo - 33x120x3 cm - C-3 / R12+C



Ardenas outdoor+skimmer pool coping



gris

1 Base - 120x120 cm - C-3 / R11+C
2 Base - 60x120 cm - C-3 / R11+C

3 Base ardenas antracita - 60x120 cm - C1 / R9
4 Borde skimmer - 45x75x3 cm - C-3 / R12+C

5 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-3 / R12+C
6 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9




Ardenas indoor+skimmer pool coping



marfil

1 Base-60x120 cm - C-3 f=H11+C
2 Base-120x120 cm - C-1 / R9

3 Borde skimmer-45x75x5 cm - C-3 / R12+C



Ardenas outdoor+skimmer pool coping



marfil

1 Base - 60x120 - C-3 / R11+C

2 Borde skimmer - 45x75x5 cm - C-3 / R12+C

3 Peldaño ML - 33x33x4 cm - C-3 / R12+C

4 Cartabón ML - 33x33x4 cm - C-3 / R12+C



Ardenas outdoor+skimmer pool coping



marfil]

- 1

Base - 33x66,5 cm - C-3 / ±R11+C
- 2

Base - 33x33 cm - C-3 / ±R11+C
- 3

Peldaño ML - 33x33x4 cm - C-3 / R12+C
- 4

Base ardenas antracita - 16x16 cm - C-3 / ±R11+C

marfil]

- 1

Base - 33x66,5 cm - C-3 / ±R11+C
- 2

Borde skimmer - 45x75x3 cm - C-3 / R12+C
- 3

Peldaño recto - 33x120x3 cm - C-3 / R12+C
- 4

Base - 33x33 cm - C-3 / ±R11+C
- 5

Base - 16x33 cm - C-3 / ±R11+C
- 6

Base - 16x16 cm - C-3 / ±R11+C



Borde skimmer
45 x 75 x 3 cm - 17.7" x 29.5" x 1.2"

C-3 R12 C

2



Peldaño recto 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"

C-3 R12 C

1





STONE

Litos
in&out&in



ESPANOL



ENGLISH

Litos serie

in&out&in



acabados. finishes



Ártico

Sabana

Siberia

100x100 cm*
39.4" x 39.4"

C-1 R9
C-3 R11 C Class

60x120 cm*
23.6" x 47.2"

C-1 R9
C-3 R11 C Class

14,5x120 cm*
5.7" x 47.2"

C-1 R9

33x66,5 cm
13.0" x 26.2"

C-1 R9
C-3 R11 C Class

A1a / Gres Extruido - Extruded Glazer - Gres Extruido - Экструзионный керамогранит
A1b / Gres Porcelánico Extruido - Extruded Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico Extruido - Экструзионный керамогранит
B1a / Gres Porcelánico - Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico - Керамогранит

Información de medidas de fabricación, espesor y embalaje en el QR de la página anterior. Manufacturing dimensions, thickness details and packaging information are available on the QR code on the previous page.
Renseignements dimensionnels de fabrication, les épaisseurs et les informations d'emballage en scannant le QR code de la page précédente. Czeredowne informacje o wymiarach, grubości i sposobie pakowania dostępne są w kodzie QR na poprzedniej stronie.



piezas piscinas. pool pieces



peldaños y rodapiés. steps&skirtings



Litos indoor



siberia

- 1 Base - 100x100 cm - C-1 / R9
- 2 Base - 60x120 cm - C-1 / R9

- 3 Peldaño recto 120 - 33x120x5 cm - C-3 / R12+C
- 4 Tabica - 34,5x120 cm - C-1 / R9


- 5 Remate peldaño recto - 3x33 cm



Litos outdoor+overflow pool coping

sabana]

- 1 Base - 60x120 cm - C-3 / R11+C
- 2 Borde desbordante - 28x66,5 cm - C-3 / R12+C
- 3 Rejilla - 24,5x24,5 cm - C-3 / R12+C
- 4 Áng. desbordante - 31x31 cm - C-3 / R12+C
- 5 Ángulo rejilla - 33x33 cm - C-3 / R12+C
- 6 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-3 / R12+C
- 7 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9



Litos indoor+overflow pool coping

siberia]

- 1 Base - 60x120 cm - C-3 / R11+C
- 2 Borde desbordante - 28x66,5 cm - C-3 / R12+C
- 3 Rejilla - 24,5x24,5 cm - C-3 / R12+C
- 4 Áng. desbordante - 31x31 cm - C-3 / R12+C
- 5 Ángulo rejilla - 33x33 cm - C-3 / R12+C
- 6 Media caña 4 - 4,2x33 cm
- 7 Uña media caña 4 - 4,2x4,2 cm
- 8 Base - 33x66,5 cm - C-1 / R9



Borde desbordante
28 x 66,5 cm - 11.0" x 26.2"
C-3 R12 C



Ángulo desbordante
31 x 31 cm - 12.2" x 12.2"
C-3 R12 C



Rejilla
24,5 x 24,5 cm - 9.6" x 9.6"
C-3 R12 C



Ángulo rejilla
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"
C-3 R12 C



Media caña 4
4,2 x 33 cm - 1.7" x 13.0"



Uña media caña 4
4,2 x 4,2 cm - 1.7" x 1.7"





STONE

Vega
indoor



ESPAÑOL



ENGLISH

Vega serie

indoor



acabados, finishes



Visón

Gris

Rojo

Ocre



33x33 cm*

13.0" x 13.0"

C-1 R9

C-2 R10

Alb / Gres Extruido - Extruded Glazer - Gres Extruido - Экструзионный керамогранит

Abs / Gres Porcelánico Extruido - Extruded Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico Extruido - Экструзионный керамогранит

*Bla / Gres Porcelánico - Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico - Керамогранит


Información de medidas de fabricación, espesor y empaque en el QR de la página anterior. Manufacturing dimensions, thickness details and packaging information are available via the QR code on the previous page.

Результаты измерений изготовления, толщины и упаковки в QR-коде на предыдущей странице. Результаты измерений изготовления, толщины и упаковки в QR-коде на предыдущей странице.

peldaños y rodapiés, steps&skirtings



vierteaguas, window sills



- 1 Base ocre - 33x33 cm - C-1/R9
- 2 Rodapié ocre - 9x33 cm



EARTH

Acuarela
in&out




ESPAÑOL



ENGLISH

Acuarela serie
in&out

acabados. finishes



Arena

Teja

C-1
C-3

R9
≥R11

Clase C
C class

Ala + 0.5%
Bla + 0.5%*

V2

rectificado
rectified

rectificado
rectified



100x100 cm*
39.4" x 39.4"

C-1 R9
 C-3 ≥R11 C Class



14,5x120 cm*
5.7" x 47.2"

C-1 R9



33x66,5 cm
13.0" x 25.2"

C-1 R9
 C-3 ≥R11 C Class



33x33 cm
13.0" x 13.0"

C-1 R9
 C-3 ≥R11 C Class

Ala / Gres Porcelánico Extruido - Extruded Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico Extruido - Глинозёмистый керамогранит
*Bla / Gres Porcelánico - Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico - Керамогранит

Información de medidas de fabricación, aspectos y embalaje en el QR de la página anterior. Manufacturing dimensions, finishes details and packaging information are available on the QR code on the previous page.
Rechts- und dimensions de fabrication, les aspects et les informations d'emballage en scannant le QR code de la page précédente. Către informații despre dimensiuni, aspect și ambalaj în QR-ul din pagina anterioară.

exagres
TERRAZZO DESIGN

piezas piscinas. pool pieces

Bordo desbordante
28 x 66.5 cm
11.0" x 26.2"
 rectificado, rectified
 C-3 ≥R11 C

Ángulo desbordante
31 x 31 cm
12.2" x 12.2"
 rectificado, rectified
 C-3 ≥R11 C

Rejilla modular
24.5 x 30 cm
9.6" x 11.8"
 rectificado, rectified
 C-3 ≥R11 C

Set de 4 piezas desmontables de 4,32 x 24,5 cm.
Set of 4 detachable pieces 4.32 x 24.5 cm.

Ángulo rejilla modular
30 x 30 cm
11.8" x 11.8"
 rectificado, rectified
 C-3 ≥R11 C

Set de 2 piezas (izda./dcha).
Two pieces set (left/right)

peldaños y rodapiés. steps&skirtings

Peldaño recto 120
33 x 120 x 5 cm
13.0" x 47.2" x 1.2"
12 mm
 rectificado, rectified
 C-1 R9
 C-3 ≥R11 C

Peldaño recto
33 x 33 x 5 cm
13.0" x 13.0" x 1.2"
12 mm
 rectificado, rectified
 C-1 R9
 C-3 ≥R11 C

Peldaño ML
33 x 33 x 4 cm
13.0" x 13.0" x 1.6"
15 mm
 rectificado, rectified
 C-1 R9
 C-3 ≥R11 C

Cartabón ML
33 x 33 x 4 cm
13.0" x 13.0" x 1.6"
16 mm
 rectificado, rectified
 C-1 R9
 C-3 ≥R11 C

Remate peldaño recto
3 x 33 cm
1.2" x 13.0"
7.5 mm
 rectificado, rectified
 C-1 R9
 C-3 ≥R11 C

Zanquin recto
59.6 x 59.6 cm
23.5" x 23.5"
11 mm
 rectificado, rectified
 C-1 R9
 C-3 ≥R11 C

Zanquin ML izda./dcha
59.6 x 59.6 cm
23.5" x 23.5"
11 mm
 rectificado, rectified
 C-1 R9
 C-3 ≥R11 C

Rodapié
8 x 33 cm 3.1" x 13.0"
11 mm
 rectificado, rectified
 C-1 R9
 C-3 ≥R11 C

Rodapié
8 x 60 cm 3.1" x 23.6"
11 mm
 rectificado, rectified
 C-1 R9
 C-3 ≥R11 C

Acuarela in&out



teja

1 Base - 33x33 cm - C-1 / R9

2 Base - 33x33 cm - C-3 / ±R11 + C

3 Peldaño recto - 33x33x3 cm - C-1 / R9

4 Remate peldaño recto - 3x33 cm

5 Rodapié - 8x33 cm

6 Zanquin recto - 59,6 x 59,6 cm



Acuarela in&out



arena

1 Base - 100x100 cm - C-1 / R9

2 Base - 100x100 cm - C-3 / ±R11 + C

3 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-1 / R9

4 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9

5 Remate peldaño recto - 3x33 cm

6 Rodapié - 6x60 cm

7 Zanquin recto - 59,6 x 59,6 cm



Acuarela in&out+overflow pool coping



teja

1 Base - 33x33 cm - C-1 / R9

2 Base - 33x33 cm - C-3 / ±R11+C

3 Peldaño recto - 33x120x3 cm - C-3 / ±R11+C

4 Peldaño recto - 33x33x3 cm - C-3 / ±R11+C

5 Cartabón ML - 33x33x4 cm - C-3 / ±R11+C

6 Base arrecife jade - 33x66,5 cm - C-3 / ±R11+C

7 Arista 3 arrecife jade - 3,3x33 cm


8 Media caña 4 arrecife jade - 4,2x33 cm

9 Uña arista 3 arrecife jade - 3,3x3,3 cm

10 Uña media caña 4 arrecife jade - 4,2x4,2 cm

11 Áng. arista 3 arrecife jade - 3,3x4,2x5 cm

12 Áng. media caña 4 arrecife jade - 4,2x5,3x5 cm




Acuarela in&out+skimmer pool coping



arena

- 1 Base - 33x66,5 cm - C-1 / R9
- 2 Base - 33x66,5 cm - C-3 / eR11+C

- 1 Peldaño recto - 33x120x3 cm - C-3 / eR11+C



Acuarela in&out+overflow pool coping



teja

1 Base - 100x100 cm - C-1 / R9

2 Base - 100x100 cm - C-3 / ±R11+C

3 Borde desbordante - 28x55,5 cm - C-3 / ±R11+C

4 Áng. desbordante - 31x31 cm - C-3 / ±R11+C

5 Rejilla modular - 24,5x30 cm - C-3 / ±R11+C

6 Áng. rejilla modular - 30x30 cm - C-3 / ±R11+C



Acuarela in&out+overflow pool coping



arena

1 Base - 100x100 cm - C-1 / R9

2 Base - 100x100 cm - C-3 / $\pm$ R11+C3 Base arrecife zafiro - 33x66,5 cm - C-3 / $\pm$ R11+C4 Peldaño recto 120 - 33x120x5 cm - C-3 / $\pm$ R11+C

5 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9

6 Borde desbordante - 28x66,5 cm - C-3 / $\pm$ R11+C7 Ang. desbordante - 31x31 cm - C-3 / $\pm$ R11+C8 Rejilla modular - 24,5x30 cm - C-3 / $\pm$ R11+C9 Ang. rejilla modular - 30x30 cm - C-3 / $\pm$ R11+C

10 Ansta 8 arrecife zafiro - 7,7x66,5 cm





EARTH

Essenza

in&out&in



ESPAÑOL




ENGLISH

Essenza serie in&out&in



acabados, finishes



Rust

Sabbia

Creta

Grafite

120x120 cm*
47.2" x 47.2"C-1 R9
C-3 R11 C Class60x120 cm*
23.6" x 47.2"C-1 R9
C-3 R11 C Class14,5x120 cm*
5.7" x 47.2"

C-1 R9

33x66,5 cm
13.0" x 26.2"C-1 R9
C-3 R11 C Class33x33 cm
13.0" x 13.0"

C-3 R11 C Class

Ala / Gres Porcelánico Extruido - Extruded Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico Extruido - Экструдированный Керамогранит
 *Bla / Gres Porcelánico - Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico - Керамогранит

Información de medidas de fabricación, aspectos y embalaje en el QR de la página anterior. Manufacturing dimensions, finishes details and packaging information are available on the QR code on the previous page.
 Размеры и детали изготовления, аспекты и упаковка в QR-коде на предыдущей странице. Размеры и детали изготовления, аспекты и упаковка в QR-коде на предыдущей странице.



piezas piscinas, pool pieces



peldaños y rodapiés, steps&skirtings



Essenza in&out



creta]

1 Base - 60x120 cm - C-1 / R9

2 Base - 33x66,5 cm - C-3 / aRT1+C

3 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-1 / R9

4 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9




Essenza in&out



rust]

- 1 Base - 120x120 cm - C-1 / R9
- 2 Base - 120x120 cm - C-3 / aRTI+C

- 3 Peldaño recto 120 - 55x120x3 cm - C-1 / R9
- 4 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9




Essenza indoor



grafite

- 1 Base - 120x120 cm - C-1 / R9
- 2 Base - 60x120 cm - C-1 / R9

- 3 Peldaño recto 120 x 33x120x3 cm - C-1 / R9
- 4 Tabica - 14,5x120 cm - C-1/R9



Essenza in&out&in + skimmer pool coping



sabbia

1 Base - 60x120 cm - C-1 / R9

2 Base - 60x120 cm - C-3 / R11+C

3 Borde skimmer - 45x120x3 cm - C-3 / R12+C

4 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-3 / R12+C

5 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-1 / R9

6 Tabica - 14,5x120 cm - C-1/R9

7 Remate peldaño recto - 3x33 cm



Essenza in&out&in + skimmer pool coping



creta

- 1 Base - 60x120 cm - C-3 / R9
2 Base - 60x120 cm - C-3 / R11+C

- 3 Base - 33x66,5 cm - C-3 / R11+C
4 Borde skimmer - 45x120x5 cm - C-3 / R12+C

- 5 Peldaño recto 120 - 33x120x5 cm - C-3 / R12+C
6 Tabica - 14,5x120 cm - C-1/R9

- 7 Arista 8 - 7,7x66,5 cm
8 Media caña 8 - 7,7x66,5 cm

- 9 Áng. arista 8 - 7,7x7,7x11 cm



Borde skimmer
45 x 120 x 5 cm - 17.7" x 47.2" x 1.2"
C-3 R12 C

4



Arista 8
7.7 x 66.5 cm - 3.0" x 26.2"
7

7



Media caña 8
7.7 x 66.5 cm - 3.0" x 26.2"
8

8



Ángulo arista 8
7.7 x 7.7 x 11 cm - 3.0" x 3.0" x 4.3"
9

9



Peldaño recto 120
33 x 120 x 5 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"
C-3 R12 C


5



Essenza in&out&in+ skimmer pool coping | large format



- sabbia
- 1 Base - 120x120 cm - C-3 / $\pm$ R11+C
 - 2 Base - 60x120 cm - C-3 / $\pm$ R11+C
 - 3 Base - 120x120 cm - C-1 / R9
 - 4 Base - 60x120 cm - C-1 / R9
 - 5 Base - 33x66,5 cm - C-3 / $\pm$ R11+C
 - 6 Borde skimmer - 45x120x3 cm - C-3 / R12+C
 - 7 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-3 / R12+C
 - 8 Tabica - 14,5x120 cm - C-UR9



Essenza in&out&in + overflow pool coping | small format

grafite

- 1 Base - 33x33 cm - C-3 / R11+C
2 Base - 33x66,5 cm - C-1 / R9

- 3 Rejilla modular - 24,5x30 cm - C-3 / R12+C
4 Borde desbordante - 28x66,5 cm - C-3 / R12+C

- 5 Ang. desbordante - 31x31 cm - C-3 / R12+C
6 Ang. rej. modular - 30x30 cm - C-3 / R12+C

- 7 Media caña 8 - 7,7x66,5 cm
8 Arista 8 - 7,7x66,5 cm

- 9 Ang. arista 8 - 7,7x7,7x11 cm
10 Uña media caña 8 - 7,7x7,7 cm

- 11 Uña arista 8 - 7,7x7,7x11 cm
12 Peldaño recto - 33x33x3 cm - C-3 / R12+C



Borde desbordante
28 x 66,5 cm - 11.0" x 26.2"

C-3 R12 C



Ángulo desbordante
31 x 31 cm - 12.2" x 12.2"

C-3 R12 C



Rejilla modular
24,5 x 30 cm - 9.6" x 9.6"

C-3 R12 C



Ángulo rejilla modular
30 x 30 cm - 11.8" x 11.8"

C-3 R12 C



Media caña 8
7,7 x 66,5 cm - 3.0" x 26.2"



Arista 8
7,7 x 66,5 cm - 3.0" x 26.2"



Uña media caña 8
7,7 x 7,7 cm - 3.0" x 3.0"



Uña arista 8
7,7 x 7,7 cm - 3.0" x 3.0"



Ángulo arista 8
7,7 x 7,7 x 11 cm - 3.0" x 3.0" x 4.3"





EARTH

Provenza

in&out&in



ESPAÑOL



ENGLISH










C-1 R9 eR11 Class C A1a + 0.5% A1b + 0.5%* V3 rectificado
 C-3 eR11 Class C rectified

Nebbia



G	
---	--

☐

--	--

16x16 cm
6.3" x 6.3"

C-3 2-RTI CClass

Información de medidas de fabricación, aspectos y embalaje en el QR de la página anterior. Manufacturing dimensions, thickness details and packaging information are available via the QR code on the previous page.
Retroviusus dimensioes de fabricacão, os aparos e o embaço no QR Code da página pcedente. Cadevee n'apagoeppreheaux passapels, notae n'e ymbalado q'o'ynecho QR code na página pcedente.

Provenza indoor | large format



nebbia]

1 Base - 120x120 cm - C-1 / R9

2 Peldaño recto 120 x 33x120x3 cm - C-1 / R9

1 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9

2 Remate peldaño recto - 3x33 cm



Provenza in&out | large format



bianco]

- 1 Base - 120x120 cm - C-1 / R9
- 2 Base - 120x120 cm - C-5 / aRT1-C

- 3 Bedford sand - 60x120 cm - C-1 / R9



Provenza in&out | large format



navona]

- 1 Base - 120x120 cm - C-1 / R9
- 2 Base - 120x120 cm - C-3 / aRT1+C

- 3 Peldaño recto 120 - 35x120x3 cm - C-1 / R9
- 4 Peldaño recto 120 - 35x120x3 cm - C-3 / R12+C

- 5 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9
- 6 Remate peldaño recto - 3x33 cm



Provenza in&out+ skimmer pool coping



grigio

- 1 Base - 60x120 cm - C-1 / R9
2 Base - 120x120 cm - C-1 / R9

- 3 Base - 120x120 cm - C-3 / R11+C
4 Base yoho oak - 25x150 cm - C-1 / R9

- 5 Borda skimmer - 45x120x3 cm - C-3 / R12+C
6 Exadeck lama oak - 14,1x121,7 cm - C-3 / R11+C



Provenza outdoor+skimmer pool coping | large format



navona]

- 1 Base - 120x120 cm - C-3 / aR11+C
- 2 Base - 60x120 cm - C-1 / R9

- 3 Borde skimmer - 45x120x3 cm - C-3 / R12+C
- 4 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-3 / R12+C

- 5 Tabica - 14.5x120 cm - C-1 / R9
- 6 Base - 60x120 cm - C-3 / aR11+C



Provenza

indoor + skimmer pool coping | large format



bianco]

- 1 Base - 120x120 cm - C-3 / R11+C
2 Base - 60x120 cm - C-3 / R11+C

- 3 Bordo skimmer - 45x120x5 cm - C-3 / R12+C
4 Peldaño recto 120-33x120x5 cm - C-3 / R12+C

- 5 Tabica - 14,5x120 cm - C-1 / R9



Provenza outdoor+skimmer pool coping | small format



grigio

1 Base - 33x33 cm - C-3 / R11+C
2 Base - 16x16 cm - C-3 / R11+C

3 Borde skimmer - 45x120x3 cm - C-3 / R12+C
4 Peldaño recto - 33x33x3 cm - C-3 / R12+C

5 Tabica - 16x33 cm - C-3 / R11+C




Provenza outdoor | small format



navona]

- 1 Base - 55x55 cm - G-3 / R11+C
- 2 Base - 16x53 cm - G-3 / R11+C

- 3 Base - 16x16 cm - G-3 / R11+C
- 4 Peldaño recto - 53x53 cm - G-3 / R12+C



Provenza outdoor+overflow pool coping | large format



- grigio]
- | | | |
|--|--|---|
| 1 Base - 120x120 cm - C-3 / R11+C | 3 Ang. desbordante - 31x31 cm - C-3 / R12+C | 5 Ang. rejilla modular - 30x30 cm - C-3 / R12+C |
| 2 Borde desbordante - 28x66,5 cm - C-3 / R12+C | 4 Rejilla modular - 24,5x30 cm - C-3 / R12+C | 6 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-3 / R12+C |



Provenza outdoor+overflow pool coping | small format



bianco]

- 1 Base - 55x55 cm - C-3 / R11+C
2 Base - 16x16 cm - C-3 / R11+C

- 3 Borde desbordante - 28x56,5 cm - C-3 / R12+C
4 Ang. desbordante - 31x31 cm - C-3 / R12+C

- 5 Rejilla modular - 24,5x30 cm - C-3 / R12+C
6 Ang. rejilla modular - 30x30 cm - C-3 / R12+C

- 7 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-3 / R12+C





EARTH

Portland
outdoor



PR00001




PR00002

Portland serie
outdoor



acabados. finishes



Dakar

Lava

Fondant

Grey



Black

peldaños. steps



33x33 cm*
13.0" x 13.0"

C-3 R11

Ala / Gres Porcelánico Extruido - Extruded Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico Extruido - Экструзионный керамогранит
*Bla / Gres Porcelánico - Porcelain Stoneware - Gres Porcelánico - Керамогранит
Información de medidas de fabricación, espesor y empaque en el QR de la página anterior. Manufacturing dimensions, thickness details and packaging information are available via the QR code on the previous page.
Renseignements dimensions de fabrication, les épaisseurs et les informations d'emballage en scannant le QR code de la page précédente. Cădeverea dimensiunilor și pachetului este disponibilă prin intermediul codului QR de pe pagina precedentă.
QR code: 4919102428281013046108

Portland outdoor



fondant]

1 Base - 33x33 cm - C-3 / eR11

2 Feldaho ML - 33x33x4 cm - C-3 / R12

3 Cartabón ML - 33x33x4 cm - C-3 / R12



Portland outdoor



grey]

- 1 Base - 55x55 cm - C-3 / e R11
- 2 Peldaho ML - 55x55x4 cm - C-3/ R12



Portland outdoor



black]

- 1 Base - 55x55 cm - C-3 / R11
- 2 Peldaño ML - 55x55x4 cm - C-3 / R12



Portland outdoor



dakar

1 Base - 33x33 cm - C-3 / R11

2 Peldaño ML - 33x33x4 cm - C-3 / R12

3 Cartabón ML - 33x33x4 cm - C-3 / R12





EARTH

Alhamar
in&out



ESPAÑOL



ENGLISH

Alhamar in&out



paja]

1 Base - 33x33 cm - C-1 / R9

2 Base - 33x33 cm - C-3 / R11

3 Decorado clay - 33x33 cm - C-3 / R11

4 Poldaflo fiorentino - 33x33x3 cm - C-3 / R12

5 Tabica - 16x33 cm - C-1 / R9

6 Vierbaagua - 15x33x4 cm - C-3 / R12



Alhamar in&out



- blanco]
- 1 Base - 33x33 cm - C-3 / eR11

2 Peldaño florentino - 33x33x3 cm - C-3 / eR11

3 Base - 16x33 cm - C-3 / eR11



- rojo]
- 1 Base - 33x33 cm - C-1 / R9

2 Decorativo rojo - 33x33cm - C-3 / eR11

3 Base - 33x33 cm - C-3 / eR11

4 Verticaguas - 15x33x4 cm





20 MM

Espesorado

20

Thickening



ESPAÑOL




ENGLISH

Essenza 20 serie

outdoors



acabados, finishes



Rust

Sabbia

Creta

Grafite



60x120x2 cm*

23.6" x 47.2"

± 20 mm espesorado

C-3 ≥R11 C Class

*Bta / Gres Porcelánico / Porcelain Stoneware / Gres Porcelainé / Kapsavorpavert

Información de medidas de fabricación, espesor y empaque en el QR de la página anterior. Manufacturing dimensions, thickness details and packaging information are available via the QR code on the previous page.
 Dimensions and packaging information are available via the QR code on the previous page. Dimensions and packaging information are available via the QR code on the previous page.

sabbia

- 1 Base 20 - 60x120x2 cm espesorado - C-3 / ≥R11+C
 2 Base - 60x120 cm - C-3 / ≥R11+C

- 3 Borde skimmer - 45x120x3 cm - C-3 / R12+C
 4 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-3 / R12+C



Essenza outdoors



grafite

1 Base 20 - 60x120x2 cm espesorado - C-3 / zR11+C
2 Base - 60x120 cm - C-3 / zR11+C

3 Peldaño recto 120 - 33x120x3 cm - C-3 / R12+C



Essenza outdoors



creta

1 Base 20 - 60x120x2 cm espesorado - C-3 / ±R11+C
2 Base - 60x120 cm - C-3 / ±R11+C

3 Peleña recto 120 - 35x120x3 cm - C-3 / R12+C














C-3 zR11 Class C Bia +0.5%* V1 rectified rectified rectified rectified

gris] [1] Base 20 - 60x120x2 cm espesorado - C-3 / ≥R11+C




Antracita



C-3 2011 C Class

Información de medidas de fabricación, espesores y embalaje en el QR de la página anterior. Manufacturing dimensions, thickness details and packaging information are available via the QR code on the previous page.
Retrovjesni dimenzije izrade, debljine detalja i pakiranje dostupno su skenirajući QR kod na prethodnoj stranici. Изданије у складу са ГОСТ 10000-90. QR-код на претходној страници.



Ardenas 20 outdoors



marfil

- 1 Base 20 - 60x120x2 cm espesorado - C-3 / $\geq R11+C$
- 2 Base - 120x120 cm - C-3 / $\geq R11+C$
- 3 Peldaño ML - 53x53x4 cm - C-3 / R12+C



gris

- 1 Base 20 - 60x120x2 cm espesorado - C-3 / $\geq R11+C$
- 2 Base - 60x120 cm - C-1 / R9
- 3 Base - 60x120 cm - C-3 / $\geq R11+C$
- 4 Cartabon ML - 53x53x4 cm - C-3 / R12+C
- 5 Peldaño ML - 53x53x4 cm - C-3 / R12+C



Ardenas outdoors



- gris]
- 1 Base 20 - 60x120x2 cm esmerado - C-3 / $\geq R11+C$
 - 2 Base 60x120 cm - C-3 / $\geq R11+C$
 - 3 Base 33x66,5 cm - C-3 / $\geq R11+C$
 - 4 Base 16x33 cm - C-3 / $\geq R11+C$
 - 5 Base 33x33 - C-3 / $\geq R11+C$



Espesorado 20 series



Ventajas.

Advantages. Avantages. Преимущества.



Fácil instalación

Easy installation - Installation facile - Простая установка



Fácil limpieza

Easy to clean - Nettoyage facile - Легко очистить



Antideslizante CLASE 3 - R 12/C

CLASS 3-R12/C anti-slip properties - Antiderapant CLASSE 3 - RT2/C
Коэффициент противоскольжения 3-R12/C



Resistente al musgo y hongos

Resistant to mould and fungus - Résistant aux mousses et aux champignons - Устойчивость к мхам и грибкам



Bajo coste de mantenimiento

Low maintenance cost - Faible coût d'entretien - Низкая стоимость обслуживания



Resistente a las manchas

Stain resistant - Résistant aux taches - Устойчивость к пятнам



Resistente a los cambios de temperatura

Resistant to temperature variations - Résistant aux changements de température - Устойчивость к изменению температуры



Fácil sustitución de piezas

Easy parts replacement - Remplacement facile des pièces - Простая замена деталей



Resistente al rayado

Scratch resistant - Résistant aux rayures - Устойчивость к царапинам



Inalterable a la luz solar

Unalterable to sunlight - Inaltérable au soleil - Не поддается воздействию солнечного света



Resistente a las heladas

Frost resistant - Résistant au gel - Морозостойкость



Resistente a las sales, ácidos y químicos

Resistant to salts, acids and chemicals - Résistant aux sels, aux acides et aux produits chimiques - Устойчивость к воздействию солей, кислот и химических



No necesita sellado

No sealing required - Pas d'étanchéité requise - Уплотнение не требуется

Sistemas de colocación.

Installation systems. Systèmes de positionnement. Системы установки.

Colocación sobre grava o arena

Laying on gravel or sand - Pose sur du gravier ou du sable - Укладка на гравий или песок



Colocación sobre plots

Installation on plots - Placement sur plots - Размещение на участках



Colocación sobre césped

Laying on grass - Couché sur l'herbe - Ложать на траве



Colocación tradicional

Thin set installation - Placement traditionnel - Традиционное размещение



Usos.

Uses. Utilisations. Используется.

Ámbito residencial

Residential sector - Secteur résidentiel - Жилой сектор



Jardines y patios

Gardens and courtyards - Jardins et cours - Сады и внутренние дворы



Terrazas

Terraces - Terrasses - Террасы



Piscinas

Swimming pools - Pâches - Плавательные бассейны



Escaleras

Stairs - Escaliers - Лестницы

Ámbito público

Public sector - Secteur public - Публичная сфера



Áreas públicas exteriores

Outdoor public areas - Espaces publics extérieurs - Открытые общественные зоны



Restaurantes exteriores

Outdoor restaurants - Restaurants en plein air - Рестораны на открытом воздухе



Bares y establecimientos de playa

Bars and beach establishments - Bars et établissements de plage - Бары и пляжные заведения



Piscinas públicas

Public swimming pools - Pâches publiques - Общественные плавательные бассейны


Espesorado 20 series



Ardenas cromo] 1 Base 20 · 60x120x2 cm · espesorado · C-3 / R12+C 2 Borde skimmer · 45x75x3 cm · C-3 / R12+C




Colocación en perímetros. Placement on perimeters
Placement sur les périmètres. Расположение по периметру



a-b. Corte 2 pestañas separadas. Cut 2 separate tabs - Coupe 2 onglets séparés. Разрез 2 отдельных деталей

c. Sin corte de pestañas separadas. No cutting of separate eyelashes. Pas de coupe de cils séparés. Без разреза отдельных деталей

Sección vertical tipo A-A'. Vertical section type A-A'
Section verticale de type A-A'. Типовая вертикальная сечение A-A'



1. Baldosa cerámica 120x60 cm. Ceramic tile 120x60 cm.
Carreau de céramique 120x60 cm. Керамический плит 120x60 см
2. Estructura elevada. PLGTS regulable. Elevated structure, adjustable plate.
Ouvrage surélevé, plaques ajustables. Относительная конструкция. Регулируемая плита
3. Formación de pendientes. Slope formation. Formation de pente. Формирование уклона
4. Cámara de aire. Air chamber. Chambre à air. Воздушная камера

Posición de plots. Flat position. Position du tracé. Положение участка

Uso privado. Private use.
Usage privé/Частное



Uso público. Public use.
Usage public/Общественное



Área técnica]

Technical area. Zone technique.
Техническая область.

Exagres se caracteriza por ofrecer una amplia gama de producto conformado mediante extrusión, con elevadas características técnicas. Ideales tanto para el interior como el exterior de la vivienda, además de poderse dirigir a espacios públicos y privados.

Con el proceso de extrusión se consiguen piezas con determinadas geometrías y secciones complejas imposibles de alcanzar mediante el prensado, dando así soluciones completas para recubrimientos integrales y homogéneos con un mismo material cerámico.

Todo esto unido con la tecnología de impresión digital, que permite decorar con cualquier diseño la pieza cerámica por completo, desde los bajos relieves hasta los diferentes planos que ofrecen nuestras piezas, hace que Exagres pueda ofrecer un producto único y de calidad superior tanto técnica como estéticamente.

El objetivo principal de Exagres son los clientes, por ese motivo estamos al corriente de las últimas tendencias para poder ofrecer productos innovadores como soluciones en peldaños de gran formato y piscinas.

Exagres is characterised by the wide range of products shaped through extrusion, that it has on offer. These products have important technical characteristics, ideal for both inside and outside the home, as well as being suitable for both public and private spaces.

Through the extrusion process, pieces are obtained with certain geometries and complex sections that are impossible to achieve through compacting, thus providing complete solutions for integral and standardised cladding with the same ceramic material.

All of this, together with the digital printing technology which permits decoration on the entire ceramic piece with any design, from low relief to the various images offered by our pieces, means that Exagres can offer a unique product with superior quality both technically and aesthetically.

The principal objective of Exagres is our customers, therefore we stay up to date with the latest trends in order to be able to offer innovative products as solutions for large scale stairs and swimming pools.

La particularité d'Exagres est d'offrir une large gamme de produits mis en forme par extrusion, aux grandes caractéristiques techniques. Idéales aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur du logement, en plus de pouvoir s'adresser à des espaces publics et privés.

Grâce au procédé d'extrusion, il est possible d'obtenir des pièces aux géométries spécifiques et des sections complexes impossibles à atteindre par le pressage, apportant ainsi des solutions complètes pour des revêtements intégraux et homogènes avec un même matériau céramique.

Tout cela associé à la technologie d'impression numérique, qui permet de décorer entièrement avec n'importe quel design la pièce céramique, des bas-reliefs aux différents plans qu'offrent nos pièces, permet à Exagres d'offrir un produit unique et de qualité supérieure aussi bien technique qu'esthétique.

L'objectif principal d'Exagres sont les clients; pour cette raison nous suivons les dernières tendances afin de pouvoir offrir des produits innovants tels que des solutions pour le marché des piscines et des marches de grand format.

Компания Exagres предлагает широкий спектр продукции, изготовленной путем экструзии с высокими техническими характеристиками, идеально подходящей как для внутренней, так и наружной отделки домов, в дополнение к тому, что она может использоваться для частных и общественных пространств.

С помощью процесса экструзии мы можем изготавливать изделия с заданными размерами и сложными формами, которые невозможно достичь путем прессования, что позволяет нам предлагать универсальные решения для комплексной и однородной отделки с одним и тем же видом керамического материала.

Все это в сочетании с технологией цифровой печати, которая позволяет наносить любые изображения на керамическую плитку, начиная от рельефных текстур и заканчивая различными цветовыми решениями выпускаемых нами изделий, позволяет компании Exagres предлагать уникальную высококачественную продукцию как с технической, так и эстетической точки зрения.

Основной задачей компании Exagres является удовлетворение потребностей клиентов, поэтому мы всегда следим за последними тенденциями с тем, чтобы предлагать инновационную продукцию как крупноформатные ступени и изделия для бассейнов.

Soluciones in&out&in

Exagres ofrece soluciones globales. El gres extruido porcelánico de Exagres es un producto completo que ofrece una solución total para recubrir el 100% de los proyectos residenciales y recreativos.

Exagres offers global solutions. Exagres extruded porcelain stoneware is a complete product that offers a total solution to cover 100% of residential and recreational projects.

Exagres offre des solutions globales. Le grès cérame extrudé Exagres est un produit complet qui offre une solution totale pour couvrir 100% des projets résidentiels et récréatifs.

Exagres предлагает глобальные решения. Экструдированный керамогранит Exagres – это комплексный продукт, который предлагает полное решение для покрытия 100% жилых и рекреационных объектов.




Opciones de colocación multiformato.

Multi-format placement options. Options de placement multi-format.
Варианты размещения в разных форматах.




PROVENZA


1 m²

33 x 33 cm
16 x 33 cm
16 x 16 cm

3 piezas, pieces
7 piezas, pieces
9 piezas, pieces



ESSENZA


3,24 m²

120 x 120 cm
60 x 120 cm

2 piezas, pieces
2 piezas, pieces



ARDENAS


3,24 m²

120 x 120 cm
60 x 120 cm

2 piezas, pieces
2 piezas, pieces



ARDENAS

1 m²

33 x 33 cm
16 x 33 cm
16 x 16 cm

3 piezas, pieces
7 piezas, pieces
9 piezas, pieces

Soluciones técnicas: Escaleras.

Technical solutions: Steps. Solutions techniques: Marches. Технические решения: Ступени.

Escaleras
peldaños rectos.
Stairs square tread.



Peldaños rectos
Square step treads

Peldaño recto 120.
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"
12 mm rectificado/rectified



IMPERIAL
Aran, Oak, Moc, Sand
C-1/C-3 R9/R11 -IC

YOHO
Natural Oak, Maple, Teak
C-1/C-3 R9/R11 -IC

DRACH
Beige
C-1/C-3 R9/R11 -IC

BEDFORD
White, Sand, Pearl
C-1/C-3 R9/R12 -IC

OPERA
Ivory, Light, Silver, Iron
C-1/C-3 R9/R12 -IC

ARDENAS
Marble, Opus, Gris, Anthracite
C-1/C-3 R9/R12 -IC

LITOS
Arctic, Sabana, Siberia
C-3 R12 C

ACUARELA
Teja, Arena
C-1/C-3 R9/R11 -IC

ESSENZA
Rust, Salsia, Crema, Grigio
C-1/C-3 R9/R12 -IC

PROVENZA
Bianco, Navona, Grigio, Nebbia
C-1/C-3 R9/R12 -IC

MARBLES
Calacatta, Travertino, Crema/Marble
C-3 R11 C

Peldaño recto.
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"
12 mm



ACUARELA
Teja, Arena
C-1/C-3 R9/R11 -IC

ESSENZA
Rust, Salsia, Crema, Grigio
C-3 R12 C

PROVENZA
Bianco, Navona, Grigio, Nebbia
C-3 R12 C

Soluciones técnicas: Escaleras.

Technical solutions: Steps. Solutions techniques: Marches. Технические решения: Ступени.


Remate peldaño recto Square step tread side cover

Remate peldaño recto.
3 x 33 cm - 1.2" x 13.0"



Zanquines Skirtings

Zanquin recto izda./dcha.
59.6 x 59.6 x 9 cm - 23.5" x 23.5" x 3.5" - 59.6 x 59.6 x 8 cm - 23.5" x 23.5" x 3.1"
± 11 mm



Soluciones técnicas: Escaleras.

Technical solutions: Steps. Solutions techniques: Marches. Технические решения: Ступени.

Escaleras
peldaños ML.
Stairs ML tread.



Peldaños ML
ML Steps

Peldaño ML 120
33 x 120 x 4 cm - 13.0" x 47.2" x 1.6"
13 mm rectificado, rectified



IMPERIAL
Antracita, Gris, Negro, Blanco
C-1 R5

Peldaño ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"
13 mm



DRACH
Beige
C-3 R11 C

ACUARELA
Tijera, Arena
C-3 R11 C

PROVENZA
Blanco, Gris, Negro, Naranja
C-3 R12 C

Cartabón ML
33 x 33 x 4 cm - 13.0" x 13.0" x 1.6"
14 mm rectificado, rectified



ARDENAS
Marfil, Crema, Gris, Antracita
C-3 R12 C

ESSENZA
Rust, Sábila, Crema, Gráfico
C-3 R12 C

PORTLAND
Dorado, Verde, Fardant, Gris, Negro
C-3 R12 C

Zanquines
Skirtings

Zanquín ML izda./dcha.
59.6 x 59.6 x 9 cm - 23.5" x 23.5" x 3.5"
59.6 x 59.6 x 8 cm - 23.5" x 23.5" x 3.1"
11 mm



IMPERIAL
Antracita, Gris, Negro, Blanco

DRACH
Beige

ARDENAS
Marfil, Crema, Gris, Antracita

ACUARELA
Tijera, Arena

ESSENZA
Rust, Sábila, Crema, Gráfico

PROVENZA
Blanco, Gris, Negro

Remate peldaño ML
ML step tread side cover

Remate ML izda./dcha.
4 x 33 cm - 1.6" x 13.0"




IMPERIAL
Antracita, Gris, Negro, Blanco



Soluciones técnicas: Escaleras.

Technical solutions: Steps. Solutions techniques: Marches. Технические решения: Ступени.

Escaleras
peldaños fiorentino.
Stairs fiorentino tread.



Peldaños fiorentino
Fiorentino steps


Peldaño fiorentino 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"
± 12 mm ☒ rectificado, rectified



MARBLES
Calacatta - Travertino - Crema Marfil
C-1 R9

Peldaño fiorentino
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"
± 12 mm

Cartabón fiorentino
33 x 33 x 3 cm - 13.0" x 13.0" x 1.2"
± 14 mm ☒ rectificado, rectified



VEGA
Vitrini - Gris - Rojo - Crema
C-1/C-2 R9/R10

ALHAMAR
Blanco - Paja - Salmón - Rojo
C-3 R12

Zanquines
Skirtings

Zanquin fiorentino izda./dcha.
32.8 x 32.8 x 9 cm - 12.9" x 12.9" - 33.3 x 33.3 x 8 cm - 13.1" x 13.1"
± 11 mm



VEGA
Vitrini - Gris - Rojo - Crema

ALHAMAR
Blanco - Paja - Salmón - Rojo

Remate peldaño fiorentino
Fiorentino step tread side cover

Remate peldaño fiorentino izda./dcha.
3 x 33 cm - 1.2" x 13.0"



MARBLES
Calacatta - Travertino - Crema Marfil

Soluciones técnicas: Muros.

Technical solutions: Walls. Solutions techniques: Murs. Технические решения: Стены.

Vierteaguas Window sills

- Forma rectangular con borde lateral redondeado provisto de goterón. Superficie inferior ranurada en cola de milano para optimizar el agarre al soporte.
- Rectangle shape with lateral rounded edge provided with big drop. Back tile in dove tail profile to improve the hold to the slab.
- Format rectangulaire, le bord latéral arrondi avec dispositif anti-goutte. La surface inférieure fendue en queue d'aronde pour optimiser l'adhérence de l'appui.
- Элементы имеют прямоугольную форму с одним закругленным краем для облицовки дренажа. Обратная сторона элементов выполнена в форме сечения "гребенчатый хвост" для надежной фиксации элемента.

Aplicaciones y colocación • applications and installation • applications et pose • применение и монтаж

- Vierteaguas en ventanas, marquesinas, voladizos, repisas, remate superior de muros medianeros, perimetrales y cercas.
- Window Sills in windows, porches, projecting, brackets, top finishing for diving walls, perimeter walls and fences.
- Appuie pour les fenêtres, marquises, rebords, finition supérieur de murs mitoyens, des clôtures, etc.
- Данная плита устанавливается как подоконник, так же подходит для отделки террас, балконов, а так же как наружная облицовка.



Vierteaguas

12 x 33 x 5 cm - 3.6" x 13.0" x 1.2" ± 12 mm
15 x 33 x 4 cm - 5.9" x 13.0" x 1.6" ± 10 mm



VEGA

12 x 33 x 5 cm



Ocre Rojo Verde Gris

ALHAMAR 15 x 33 x 4 cm



Marrón Paja Salmón Rojo



Piscinas residenciales]

Residential pools. Piscines résidentielles.
Жилые бассейны.



Sistema de coronación skimmer Skimmer coping system

Los bordes de la piscina no sólo aportan su valor estético al conjunto de la misma sino que también resultan sumamente importantes respecto a parámetros de seguridad y comodidad.

El sistema skimmer es un sistema de coronación estandarizado en el que el nivel del agua se sitúa a unos 10-15 centímetros por debajo de los bordes.

Las piscinas tradicionales son funcionales y requieren un mantenimiento sencillo.

Los skimmers son, simplemente, las aberturas situadas debajo del borde y sirven para filtrar el agua. Gracias a las diferentes piezas especiales que componen las colecciones que disponen de la coronación skimmer (Imperial, Opera, Yoho, Marbles...) es posible lograr una continuidad estética entre el interior y el exterior de las diferentes estancias que puede tener cualquier proyecto, ya sea de carácter residencial o comercial.

The edges of the pool not only add aesthetic value to the pool, but are also extremely important in terms of safety and comfort parameters.


The skimmer is a standardised coping system that is located about 10-15 cm below the pool edge. Traditional pools are functional and only require basic maintenance. Skimmers are openings located below the edge of the pool that filter the water. Our collections featuring skimmer copings (Imperial, Opera, Yoho, Marbles...) feature a variety of special pieces that allow you to achieve perfect aesthetic continuity between the interior and exterior spaces that make up your project, whether it's a residential or commercial project.

Les abords de la piscine n'ajoutant pas seulement une valeur esthétique à la piscine, mais sont également extrêmement importants en termes de paramètres de sécurité et de confort.

Le système de skimmer est un système de margelle standardisé dans lequel le niveau d'eau se situe à environ 10-15 centimètres sous les bords. Les piscines traditionnelles sont fonctionnelles et nécessitent un entretien simple. Les skimmers sont simplement les ouvertures sous le bord et servent à filtrer l'eau. Grâce aux différentes pièces spéciales qui composent les collections à margelles (Imperial, Opera, Yoho, Marbles...) il est possible d'obtenir une continuité esthétique entre l'intérieur et l'extérieur des différentes pièces de tout projet, qu'il soit résidentiel ou contractuel.

Окружение бассейна не только придает ему эстетическую ценность, но и имеет огромное значение с точки зрения параметров безопасности и комфорта.

Система скимеров - это стандартизованная система coping, в которой уровень воды находится примерно на 10-15 сантиметров ниже края. Традиционные бассейны функциональны и требуют простого ухода. Скимеры - это просто отверстия под бортиком, которые служат для фильтрации воды. Благодаря различным специальным элементам, составляющим коллекции со скимерным покрытием (Imperial, Opera, Yoho, Marbles...) можно достичь эстетической непрерывности между интерьером и экстерьером различных помещений любого проекта: как жилого, так и контрастного.



Piscinas residenciales. Sistema de coronación skimmer.

Residential pools: skimmer coping system. Piscines résidentielles: skimmer.

Технические решения: Жилые бассейны

Piezas coronación piscina
Pool coping pieces

Borde skimmer
45 x 120 x 3 cm - 17.7" x 47.2" x 1.2"

☒ rectificado/rectified



Borde skimmer
45 x 75 x 3 cm - 17.7" x 29.5" x 1.2"

☒ rectificado/rectified



Bordillo
33 x 66.5 x 2 cm - 12.9" x 26.1" x 0.8"

☒ rectificado/rectified



BEDFORD

White Sand Pearl

☒ C-3 ☒ R12 ☒ C

ESSENZA

Rust Sabbia Crema Grafite

☒ C-3 ☒ R12 ☒ C

PROVENZA

Bianco Navona Grigio Nebbia

☒ C-3 ☒ R12 ☒ C

IMPERIAL

Aster Cerezo Moca Siena

☒ C-3 ☒ R11 ☒ C

YOHO

Natural Oak Maple Teak

☒ C-3 ☒ R11 ☒ C

DRACH

Beige

☒ C-3 ☒ xR11 ☒ C

BEDFORD

White Sand Pearl

☒ C-3 ☒ R12 ☒ C

OPERA

Ivory Light Silver Iron

☒ C-3 ☒ R12 ☒ C

ARDENAS

Marfil Cromo Gris Antracita

☒ C-3 ☒ R12 ☒ C

IMPERIAL

Aster Cerezo Moca Siena

☒ C-3 ☒ R11 ☒ C

YOHO

Natural Oak Maple Teak

☒ C-3 ☒ R11 ☒ C

DRACH

Beige

☒ C-3 ☒ xR11 ☒ C

BEDFORD

White Sand Pearl

☒ C-3 ☒ R12 ☒ C

OPERA

Ivory Light Silver Iron

☒ C-3 ☒ R12 ☒ C

ARDENAS

Marfil Cromo Gris Antracita

☒ C-3 ☒ R12 ☒ C

IMPERIAL

Aster Cerezo Moca Siena

☒ C-3 ☒ R11 ☒ C

YOHO

Natural Oak Maple Teak

☒ C-3 ☒ R11 ☒ C

DRACH

Beige

☒ C-3 ☒ xR11 ☒ C

BEDFORD

White Sand Pearl

☒ C-3 ☒ R12 ☒ C

OPERA

Ivory Light Silver Iron

☒ C-3 ☒ R12 ☒ C

ARDENAS

Marfil Cromo Gris Antracita

☒ C-3 ☒ R12 ☒ C

Peldaño recto 120 / 60
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"
33 x 60 x 3 cm - 13.0" x 23.6" x 1.2"

☒ 12 mm ☒ rectificado/rectified



IMPERIAL

Aster Cerezo Moca Siena

☒ C-3 ☒ R11 ☒ C

YOHO

Natural Oak Maple Teak

☒ C-3 ☒ R11 ☒ C

DRACH

Beige

☒ C-3 ☒ xR11 ☒ C

BEDFORD

White Sand Pearl

☒ C-3 ☒ R12 ☒ C

OPERA

Ivory Light Silver Iron

☒ C-3 ☒ R12 ☒ C

ARDENAS

Marfil Cromo Gris Antracita

☒ C-3 ☒ R12 ☒ C

LITOS

Artico Siberia Sabana

☒ C-3 ☒ R12 ☒ C

ACUARELA

Teja Arena

☒ C-3 ☒ xR11 ☒ C

PROVENZA

Bianco Navona Grigio Nebbia

☒ C-3 ☒ R12 ☒ C

MARBLES

Calacatta Travertino Crema Marfil

☒ C-3 ☒ R11 ☒ C

Piezas vaso piscina
Pool basin pieces

Media caña 8
7.7 x 66.5 cm - 3.0" x 26.2"

Arista 8
7.7 x 66.5 cm - 3.0" x 26.2"



Media caña 4
4.2 x 33 cm - 1.7" x 13.0"

Arista 3
3.3 x 33 cm - 1.3" x 13.0"



Uña media caña 8
7.7 x 7.7 cm - 3.0" x 3.0"

Uña arista 8
7.7 x 7.7 cm - 3.0" x 3.0"



Uña media caña 4
4.2 x 4.2 cm - 1.7" x 1.7"

Uña arista 3
3.3 x 3.3 cm - 1.3" x 1.3"



Áng. media caña 8
7.7 x 7.7 x 11 - 3.0" x 3.0" x 4.3"

Ángulo arista 8
7.7 x 7.7 x 11 cm - 3.0" x 3.0" x 4.3"



Áng. media caña 4*
4.2 x 3.3 x 5 cm - 1.7" x 1.3" x 2.0"

Ángulo arista 3*
3.3 x 4.2 x 5 cm - 1.3" x 1.7" x 2.0"



ARRECIFE

Jade Zafiro

DRACH

Beige

BEDFORD

White Sand Pearl

ESSENZA

Rust Sabbia Crema Grafite

IMPERIAL

Aster Cerezo Moca Siena

OPERA

Ivory Light Silver Iron

MARBLES

Calacatta Travertino Crema Marfil

LITOS

Artico Siberia Sabana

ARRECIFE

Jade Zafiro

*solo series imperial y arrecife. imperial and arrecife series only

Sistema de coronación skimmer. Esquemas de colocación.

Skimmer coping system. Placement diagrams. Couronnement skimmer. Schémas de pose.



Коронация скиммера. Схемы укладки.

Borde skimmer Skimmer coping



- 1 Solera de hormigón. Concrete floor.
Culot de béton. Betonsockel fuhr.
- 2 Capa de regularización. Regularisation layer.
Couche de régularisation. Crevi per a regularitzar.
- 3 Adhesiu tip C2SE. Adhesive type C2SE.
Adhésif type C2SE. Tenax C2SE.
- 4 Rejunte tipo C2WR, C2WRB Type grouting.
Joint type C2WR. Sanepre mix C2WR.
- 5 Bases ceràmiques C-3, corintó basins.
Bases céramiques C-3. Kapelavacové nádoby C-3.
- 6 Junta elástica. Elastic joint.
Joint élastique. Dichtbremselap.

- 7 Borde skimmer. Skimmer coping.
Bord skimmer. Bordsteinschweller.
- 8 Bases ceràmiques 33x66,5 cm - C-1 en parets.
Ceramic bases 33x66,5 cm - C-1 on walls. Bases céramiques 33x66,5 cm - C-1 sur murs. Basi 33x66,5 cm - C-1 na stěně.
- 9 Rejunte tipo RG de resinas reactivas. RG type grouting of reactive resins.
Rejoint type RG de résines réactives. Rejunt pochoresux chemi lete RG.
- 10 Molla caña 4x33 cm. Internal cable 4x33 cm. Basi canne 4x33 cm.
Flötygepiss 4x 33 cm.
- 11 Bases ceràmiques 55x66,5 cm - C3 en fons.
Ceramic bases 55x66,5 cm - C3 at bottom. Bases céramiques 55x66,5 cm - C3 au fond. Ceramické 55x66,5 cm - C3 na zá.
- 12 Junta hidroexpansiva. Hydroexpansive joint. Joint hydroexpansif.
Hydrostatizní těsnění / hydrostatiz.
- 13 Junta con material compresible. Joint with compressible material.
Joint avec matériau compressible. Dichtbremselap / dichtschrak met opspaan.



Imperial siena

- 7 Borde skimmer
45 x 75 x 3 cm - 17.7" x 29.5" x 1.2"

rectificado rectified

C-3 R11 C



- 5 Base 60x120 cm
60 x 120 cm - 23.6" x 47.2"

C-3 R11 C




- 8 Base 33x66,5 cm
33 x 66,5 cm - 13.0" x 26.2"

C-1 R9



- 11 Base 33x66,5 cm
33 x 66,5 cm - 13.0" x 26.2"

C-3 R11 C



Sistema de coronación skimmer. Esquemas de colocación.


Skimmer coping system. Placement diagrams. Couronnement skimmer. Schémas de pose.

Коронация скиммера. Схемы укладки.


Peldaño recto 120 120 Square tread step



- 1 Solera de hormigón. Concrete floor.
Culot de béton. Betonsockel.
- 2 Capa de regulación. Regulation layer.
Couche de régulation. Cuiel per a regularitat.
- 3 Adhesiu tip C2SE. Adhesive type C2SE.
Adhésif type C2SE. Tenues C2SE.
- 4 Rejunte tipo C22WA, C22WA Type grouting.
Coulis type C22WA. Sarguer per a C22WA.
- 5 Bases ceràmiques C-3. Ceramic bases.
Bases céramiques C-3. Kapas keramické C-3.
- 6 Junta elástica. Elastic joint.
Joint élastique. Dichtbremselap.



- 7 Coronación, peldaño recto 120 - 33x120 cm - C3. 120 Square step tread 33x120 cm - C3.
Marche recte 120 - 33x120 cm - C3. Чимна ступень 120 - 33x120 см - C3.
- 8 Bases ceràmiques 33x66,5 cm - C-1 en parets. Ceramic bases 33x66,5 cm - C-1 en walls.
Bases céramiques 33x66,5 cm - C-1 sur murs. Керамические основы 33x66,5 см - C-1 на стенах.
- 9 Rejunte tipo R9 de resinas reactives. R9 type grouting of reactive resins.
Injection de type R9 de résines réactives. Sarguer per a resines reactives R9.
- 10 Molla 4x33 cm. Internal coil 4x33 cm. Ressort 4x33 cm.
Пружина 4x33 см.
- 11 Bases ceràmiques 33x66,5 cm - C3 en fons. Ceramic bases 33x66,5 cm - C3 at bottom.
Bases céramiques 33x66,5 cm - C3 au fond. Керамические основы 33x66,5 см - C3 на полу.
- 12 Junta hidroespantiva. Hydrorepulsive joint. Joint hydrorepulsif.
Гидроотталкивающий прокладочный.
- 13 Junta con material compresible. Joint with compressible material.
Joint avec matériau compressible. Соединение с прокладкой сжимающейся.



Ardenas cromo

7
Peldaño recto 120
33 x 120 x 5 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"

rectificado, rectified

C-3 R12 C



5
Base 60x120 cm
60 x 120 cm - 23.6" x 47.2"

C-3 R11 C



9
Base 33x66,5 cm
33 x 66,5 cm - 13.0" x 26.2"

C-1 R9



11
Base 33x66,5 cm
33 x 66,5 cm - 13.0" x 26.2"

C-3 R11 C



Piscinas residenciales]

Residential pools. Piscines résidentielles.
Жилые бассейны.



Sistema de coronación desbordante Overflow coping system.

En este tipo de piscinas el agua rebosa el borde consiguiendo un efecto visual espectacular. El agua desborda y cae a un canal que la conduce hacia el sistema de filtrado. Gracias al flujo de agua de la piscina hacia el canal, hay una corriente importante de agua en la superficie, que arrastra las hojas y demás impurezas e impide que se depositen en el fondo. El flujo constante de agua hace que la suciedad superficial se elimine de forma rápida. Este movimiento constante de agua hace que las piscinas desbordantes prácticamente no requieran limpieza de fondo, ya que la mayor parte de la suciedad es arrastrada hacia el canal y no llega a depositarse en el fondo. Por este motivo son muy utilizadas en piscinas de carácter público y recreativo (hoteles, spas, centros termales,...) donde se requiere una limpieza del agua constante.

In this type of pool the water spills over the edge, creating an incredible visual effect. The water overflows and falls into a channel that passes it through the filtering system. The constant flow of the pool's water towards the channel stops leaves and other impurities from sinking to the bottom of the pool, helping quickly eliminate any surface dirt. This continual movement of the water means that overflow pools hardly ever require a deep clean as the majority of the dirt is washed away to the channel instead of sinking to the bottom of the pool. This means that they are often used as public pools, such as in hotels, spas and resorts, which require the water to be constantly cleaned.

Dans ce type de piscine, l'eau déborde du bord, créant un effet visuel spectaculaire. L'eau déborde et tombe dans un canal qui mène au système de filtrage. Grâce à l'écoulement de l'eau de la piscine dans le canal, il y a un flux d'eau important en surface, qui entraîne les feuilles et autres impuretés et les empêche de se déposer sur le fond. Le flux constant d'eau permet d'éliminer rapidement la saleté de surface. Ce mouvement constant de l'eau signifie que les piscines à débordement ne nécessitent pratiquement aucun nettoyage du fond, car la plupart des saletés sont entraînées dans le canal et ne se déposent pas au fond. Pour cette raison, ils sont largement utilisés dans les piscines publiques et récréatives (hôtels, spas, centres thermaux,...) où un nettoyage constant de l'eau est nécessaire.

В бассейнах этого типа вода переливается через край, создавая впечатляющий визуальный эффект. Вода переливается через край и падает в канал, который ведет к системе фильтрации. Благодаря поступлению воды из бассейна в канал, на поверхности образуется значительный поток воды, который уносит листья и другие загрязнения и не дает им осесть на дно. Благодаря постоянному потоку воды, поверхностные загрязнения удаляются быстро. Это постоянное движение воды означает, что переливные бассейны практически не требуют очистки дна, поскольку большая часть грязи заливается в канал и не оседает на дне. По этой причине они широко используются в общественных и рекреационных бассейнах (гостиницы, спа, термальные центры,...), где требуется постоянная очистка воды.



Piscinas residenciales. Sistema de coronación desbordante

Residential pools: overflow coping system. Piscines résidentielles: overflow système.

Технические решения: Жилые бассейны



1
Borde desbordante
28 x 66,5 cm
11.0" x 26.2"



2
Rejilla
24,5 x 24,5 cm
9.6" x 9.6"



1
Rejilla modular
24,5 x 30 cm
9.6" x 11.8"



2
Áng. rejilla modular
30 x 30 cm
11.8" x 11.8"



3
Borde desbordante
28 x 66,5 cm
11.0" x 26.2"



4
Ángulo desbordante
31 x 31 cm
12.2" x 12.2"



5
Arista B
7,7 x 66,5 cm
3.0" x 26.2"



6
Ángulo arista B
7,7 x 7,7 x 11 cm
3.0" x 3.0" x 4.3"



Piscinas residenciales. Sistema de coronación desbordante

Residential pools: overflow coping system. Piscines résidentielles: overflow système.

Технические решения: Жилые бассейны

Piezas coronación piscina
Coping system pieces

Borde desbordante
28 x 66,5 cm - 11.0" x 26.2"
rectificado, rectified



Ángulo desbordante
31 x 31 cm - 12.2" x 12.2"
rectificado, rectified



IMPERIAL
Arian, Ceniza, Moca, Siena
C-3 R11 C

PROVENZA
Bianco, Navona, Grigio, Nebbia
C-3 R12 C

DRACH
Beige
C-3 R11 C

BEDFORD
White, Sand, Pearl
C-3 R12 C

OPERA
Ivory, Light, Silver, Iron
C-3 R12 C

ARDENAS
Marfil, Crema, Gris, Armadillo
C-3 R12 C

ACUARELA
Teja, Arena
C-3 R11 C

ESSENZA
Rust, Sables, Crema, Grafite
C-3 R12 C

Rejilla modular
24,5 x 30 cm - 9.6" x 11.8"
rectificado, rectified



Set de 3 piezas: 24,5 x 30 cm x 3 cm
Set of 3 (detached pieces) 9.6" x 11.8" x 1.2"

Áng. rejilla modular
30 x 30 cm - 1.8" x 11.8"
rectificado, rectified



Set de 3 piezas: 30 x 30 cm x 3 cm
Set of 3 (detached pieces) 1.8" x 11.8" x 1.2"

DRACH
Beige
C-3 R11 C

BEDFORD
White, Sand, Pearl
C-3 R12 C

ACUARELA
Teja, Arena
C-3 R11 C

ESSENZA
Rust, Sables, Crema, Grafite
C-3 R12 C

PROVENZA
Bianco, Navona, Grigio, Nebbia
C-3 R12 C

Rejilla
24,5 x 24,5 cm - 9.6" x 9.6"
rectificado, rectified



IMPERIAL
Arian, Ceniza, Moca, Siena
C-3 R11 C

OPERA
Ivory, Light, Silver, Iron
C-3 R12 C

LITOS
Ártico, Siberia, Sabana
C-3 R12 C

Ángulo rejilla
33 x 33 cm - 13.0" x 13.0"
rectificado, rectified



IMPERIAL
Arian, Ceniza, Moca, Siena
C-3 R11 C

LITOS
Ártico, Siberia, Sabana
C-3 R12 C

OPERA
Ivory, Light, Silver, Iron
C-3 R12 C

Piezas vaso piscina
Pool basin pieces

Media caña 8
7,7 x 66,5 cm - 3.0" x 26.2"
Arista 8
7,7 x 66,5 cm - 3.0" x 26.2"



Uña media caña 8
7,7 x 7,7 cm - 3.0" x 3.0"
Uña arista 8
7,7 x 7,7 cm - 3.0" x 3.0"



Ángulo arista 8
7,7 x 7,7 x 11 cm - 3.0" x 3.0" x 4.3"
Áng. media caña 8
7,7 x 7,7 x 11 cm - 3.0" x 3.0" x 4.3"



ARRECIFE
Jade, Zafiro
C-3 R12 C

DRACH
Beige
C-3 R11 C

BEDFORD
White, Sand, Pearl
C-3 R12 C

ESSENZA
Rust, Sables, Crema, Grafite
C-3 R12 C

Media caña 4
4,2 x 33 cm - 1.7" x 13.0"
Arista 3
3,3 x 33 cm - 1.3" x 13.0"



Uña media caña 4
4,2 x 4,2 cm - 1.7" x 1.7"
Uña arista 3
3,3 x 3,3 cm - 1.3" x 1.3"



Ángulo arista 3
3,3 x 4,2 x 5 cm - 1.3" x 1.7" x 2.0"
Áng. media caña 4
4,2 x 3,3 x 5 cm - 1.7" x 1.3" x 2.0"



IMPERIAL
Arian, Ceniza, Moca, Siena
C-3 R11 C

ARRECIFE
Jade, Zafiro
C-3 R12 C

OPERA
Ivory, Light, Silver, Iron
C-3 R12 C

LITOS
Ártico, Siberia, Sabana
C-3 R12 C

*Solo series Imperial y Arrecife.
Imperial and Arrecife series only.

Sistema de coronación desbordante. Esquemas de colocación.



Overflow coping system. Placement diagrams. Overflow systems. Schémas de pose.

Коронация скиммера. Жилые бассейны.


Borde desbordante Overflow coping



- 1 Borde desbordante 28x66,5. Overflow coping 28x66,5.
Bordé déborderant 28x66,5. Покрытие крайний 28x66,5.
- 2 Rejilla modular 24,5x30. Modular grating 24,5x30.
Grille modulaire 24,5x30. Решетка модульная 24,5x30.
- 3 Base cerámica 33x66,5 (C-3). Ceramic base 33x66,5 (C-3).
Base céramique 33x66,5 (C-3). Керамическая основа 33x66,5 (C-3).
- 4 Borde desbordante curvo a 45° para esquina. Overflow coping 45° corner cut.
Bordé déborderant Bordé d'angle coupé à 45°. Решетка угловая 45° для бассейна и горячих спа.
- 5 Ángulo rejilla modular 30x30. Modular grating corner 30x30.
Angle de grille modulaire. Решетка угловая 30x30.
- 6 Ángulo desbordante 31x31. Overflow corner 31x31.
Angle de débordement 31x31. Угол подлива 31x31.



La parte superior de la rejilla modular se copiará con el resto de elementos del conjunto.
The upper part of the modular grid is coplanar with the rest of the elements of the assembly.
La partie supérieure de la grille modulaire est coplanaire avec le reste des éléments de l'ensemble.
Верхняя часть решетки модульной должна быть в одной плоскости с остальными элементами.



bedford sand

- 1 Borde desbordante
28 x 66,5 cm - 11.0" x 26.2"
rectificado, rectified
C-3 R12 C
- 2 Rejilla modular
24,5 x 30 cm - 9.6" x 11.8"
rectificado, rectified
C-3 R12 C
- 3 Ángulo desbordante
31 x 31 cm - 12.2" x 12.2"
rectificado, rectified
C-3 R12 C
- 4 Ángulo rejilla modular
30 x 30 cm - 11.8" x 11.8"
rectificado, rectified
C-3 R12 C
- 5 Media caña 8
7,7 x 66,5 cm - 3.0" x 26.2"
- 6 Uña media caña 8
7,7 x 7,7 cm - 3.0" x 3.0"



7.7

Sistema de coronación desbordante. Esquemas de colocación.

Overflow coping system. Placement diagrams. Overflow systems. Schémas de pose.


Коронация скиммера. Жилые бассейны.

Borde desbordante Overflow coping



- 1 Solera de hormigón. Concrete floor.
Dalle de béton. Betonsockelplatte.
- 2 Capa de regularización. Regulation layer.
Couche régularisatrice. Hipsotheksaufputzwerk.
- 3 Adhesivo tipo C252. Adhesive type C252.
Adhésif type C252. Tünsmörtel C252.
- 4 Rejunta tipo C229A. C229A type grouting.
Coulis type C229A. Zargensputz type C229A.
- 5 Baseo cerámico C-5. C-5 ceramic bases.
Baseo cerámico C-5. Keramiksubstrate cerámico C-5.
- 6 Junta elástica. Elastic joint.
Joint élastique. Dichtungsleiste.
- 7 Rejilla cerámica 31,5x24,5 - C5. Ceramic grating 24,5x24,5 - C5.
Grille céramique 24,5x24,5 - C5. Rejilla cerámica (soporte) 24,5x24,5 - C5.
- 8 Borde desbordante 28x55,5 - C3. Overflow coping 28x55,5 - C3.
Bord débordant 28x55,5 - C3. Überlaufkante 28x55,5 - C3.
- 9 Ángulo rejilla cerámica - C3. Ceramic grid - C3.
Rejilla ángulo cerámica - C3.

- 10 Ángulo desbordante C3. Overflow corner C3.
Angle de débordement - C3. Vronübersehwinkel C3.
- 11 Junta hidroexpansiva. Hydroexpansive joint. Joint hydroexpansif.
Hydrodichtungsnaht (polymère).
- 12 Baseo cerámico 33x55,5 cm - C-1 en paredes. Ceramic bases 33x55,5 cm - C-1 on walls. Base 33x55,5 cm - C-1 sur murs. Base 33x55,5 cm - C-1 en creux.
- 13 Rejunta tipo RG de resinas reactivas. RG type grouting of reactive resins.
Injection de type RG de résines réactives. Zargensputz type RG.
- 14 Media caña 4. Internal cover 4. Demi caña 4.
Dichtungsmutter 4.
- 15 Capa de impermeabilización. Waterproofing layer. Couche imperméabilisante.
Dichtungsmörtel (mit Bitumen).
- 16 Capa de adhesivo cementoso tipo C252. Cementitious adhesive layer type C252.
Couche de ciment adhésif de type C252. Zargensputz type C252.
- 17 Apoye rejilla cerámica 24,5x24,5 cm canal desbordante. Ceramic grating support 24,5x24,5 cm overflow channel. Grille en céramique supportant 24,5x24,5 cm canal de débordement.
Rejilla cerámica (soporte) 24,5x24,5 cm canal desbordant. Grille céramique (soporte) 24,5x24,5 cm.
- 18 Junta con material compresible. Joint with compressible material.
Joint avec matériau compressible. Dichtungswerk mit Dichtungsmasse.



Imperial ceniza

- 8 Borde desbordante
28 x 55,5 cm - 11,0" x 25,2"
rectificado, rectified
C-3 R11 C
- 7 Rejilla
24,5 x 24,5 cm - 9,6" x 9,6"
rectificado, rectified
C-3 R11 C
- 10 Ángulo desbordante
31 x 31 cm - 12,2" x 12,2"
rectificado, rectified
C-3 R11 C
- 9 Ángulo rejilla
33 x 33 cm - 13,0" x 13,0"
rectificado, rectified
C-3 R11 C
- 14 Media caña 4
4,2 x 33 cm - 1,7" x 13,0"
- 17 Uña media caña 4
4,2 x 4,2 cm - 1,7" x 1,7"



VIDEO COLOCACIÓN REJILLAS
INSTALLATION OF GRATINGS VIDEO

Piscinas residenciales]

Residential pools. Piscines résidentielles.

Жилые бассейны.



Piscinas infinity

Infinity pools

Aquellas piscinas en las que el efecto desbordante se produce generalmente, en parte del perímetro de la piscina. Por ejemplo, en una piscina rectangular, desborda por uno, dos o tres lados de la piscina. Recibe su nombre gracias al efecto óptico que produce el no ver donde acaba, por dónde se va el agua. Así, si nos encontramos en una zona junto al mar, puede llegar a dar la sensación de que continúa con el agua del mar, de ahí lo de infinito. Habitualmente, el agua suele rebasar el borde y caer verticalmente desde mayor o menor altura, sobre una canaleta que puede actuar como depósito de compensación o únicamente como parte del circuito, a un vaso de compensación oculto. Destacan por su gran atractivo estético.

These pools create an overflowing effect around the edge of the pool, with the water flowing over either one, two or three of the pool's sides, in the case of a rectangular pool. Its name comes from the optical effect produced as a result of not being able to see where the pool ends and where the water goes. If you place one of these pools near the sea, for example, it gives the sensation that the pool runs straight into the sea, a sensation of infinity. Normally, the water flows over the edge and falls vertically into a channel which acts either as a balance tank or forms part of a hidden balance system. These pools stand out thanks to their aesthetic design.

Les piscines où l'effet de débordement se produit généralement sur une partie du périmètre de la piscine. Par exemple, dans une piscine rectangulaire, débordant sur un, deux ou trois côtés de la piscine. Il tire son nom de l'effet d'optique qui consiste à ne pas voir où l'eau se termine. Ainsi, si nous nous trouvons dans une zone proche de la mer, celle-ci peut donner la sensation de se prolonger avec l'eau de mer, d'où le nom d'infini. Habituellement, l'eau déborde du bord et tombe verticalement d'une hauteur plus ou moins grande, sur un canal qui peut faire office de réservoir de compensation ou seulement de partie du circuit, vers un réservoir de compensation caché. Ils se distinguent par leur grand attrait esthétique.

Бассейны, в которых эффект перелива обычно возникает на части периметра бассейна. Например, в прямоугольном бассейне переливание происходит со одной, двух или трех сторон бассейна. Свое название он получил благодаря оптическому эффекту, когда не видно, где заканчивается вода. Так, если мы находимся возле моря, море может возникнуть ощущение, что оно продолжается морской водой, отсюда и название бесконечность. Обычно вода переливается через край и падает вертикально с большой или меньшей высоты, через канал, который может выступать в качестве компенсационного резервуара или только как часть контура, в скрытый компенсационный резервуар. Они выделяются своей большой эстетической привлекательностью.



Sistema infinity. Esquemas de colocación.


Infinity system. Placement diagrams. Couronnement infinity. Schémas de pose. Коронация скиммера. Коронация.

Peldaño recto 120 120 Square tread step



- 1 Coronación, peldaño recto 120 - 33x120 cm - C3. 120 Square step tread 33x120 cm - C3. Мачехе recto 120 - 33x120 cm - C3. Крышка плавки 120 - 33x120 cm - C3.
- 2 Baseo cerámico 60x120 - C-1, C-3. 60x120 ceramic baseo. Базис 60x120 - C-1, C-3. Керамическая основа 60x120 - C-1, C-3.
- 3 Capa de adhesivo cementoso tipo C292. Cementitious adhesive type C292. Couches de ciment adhésif de type C292. Цементно-клеевой состав типа C292.
- 4 Rejunte tipo C0294. Grouting for ceramic tiles. Jointement pour les carreaux de céramique. Затирка керамическая типа C0294.
- 5 Solera de hormigón. Concrete floor. Dalle de béton. Бетонная плита.
- 6 Capa de regulación. Regulation layer. Couches réglementaire. Подложка регулирующая.
- 7 Capa de impermeabilización. Waterproofing layer. Couches imperméabilisatrice. Гидроизоляционный слой.
- 8 Rejunte tipo RG de resinas reactivas. RG type grouting of reactive resins. Injection de type RG de résines réactives. Затирка полимерная типа RG.

- 9 Junta con material compresible. Seal with compressible material. Joint d'étanchéité avec matériau compressible. Типовая прокладка сжимаемого материала.
- 10 Junta elástica. Elastic joint. Joint élastique. Эластичный шов.
- 11 Ruedas del sado. Basin walls. Parois des bassins. Чаша бассейна.
- 12 Malla cofo 4x35 cm, interior cofo 4x33 cm. Dens carno 4x35 cm. Растяжимый коврик 4x35 см.
- 13 Rejilla cerámica 24,5x24,5 cm canal desbordante. Ceramic grating 24,5x24,5 cm overflow channel. Grille en céramique 24,5x24,5 cm canal de débordement. Керамическая решетка 24,5x24,5 cm с переливным каналом.
- 14 Apoyo rejilla cerámica 24,5x24,5 cm canal desbordante. Ceramic grating supports 24,5x24,5 cm overflow channel. Grille en céramique supportant 24,5x24,5 cm canal de débordement. Керамическая подставка для решетки 24,5x24,5 cm с переливным каналом.
- 15 Baseo cerámico 60x120 - C-1, C-3. 60x120 ceramic baseo. Базис 60x120 - C-1, C-3. Керамическая основа 60x120 - C-1, C-3.



Ardenas marfil

- 1 Peldaño recto 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0" x 47.2" x 1.2"

rectificado: rectified
C-3 R12 C



- 2 Base 60x120 cm
60 x 120 cm - 23.6" x 47.2"

C-1 R9



Piscinas residenciales: escaleras interiores.

Residential pools: interior stairs. Piscines résidentielles : escaliers intérieurs.

Жилые бассейны: внутренние лестницы.

El interior de la piscina, o vaso de piscina, tiene tanta importancia como el borde o la terraza. El material cerámico ofrece propiedades de durabilidad, facilidad de colocación y estética. Para facilitar el uso de limpia fondos y favorecer la seguridad del usuario, Exagres propone un sistema de medias cañas y aristas para poder terminar todas las zonas de esquinas y ángulos rectos y convirtiéndolos en curvos, para mejorar la limpieza y facilitar las terminaciones de bancos, escaleras o solarium de las piscinas.

The inside of the pool, or pool basin, is just as important as the edge or the terrace. Ceramic material offers properties of durability, ease of installation and aesthetics. To facilitate the use of the cleaner and to promote the safety of the user, Exagres proposes a system of half-rounds and edges to be able to finish all the areas of corners and right angles and turning them into curves, to improve cleaning and facilitate the finishing of benches, stairs or pool solariums.

L'intérieur de la piscine, ou bassin, est tout aussi important que le bord ou la terrasse. Le matériau céramique offre des propriétés de durabilité, de facilité d'installation et d'esthétique. Pour faciliter l'utilisation des nettoyeurs de fond et améliorer la sécurité des utilisateurs, Exagres propose un système de demi-anneaux et de bords pour pouvoir finir toutes les zones de coins et d'angles droits et les transformer en courbes, pour améliorer le nettoyage et faciliter la finition des bancs, escaliers ou solarium des piscines.

Внутренняя часть бассейна или басейн, не менее важна, чем бортик или терраса. Керамический материал обладает такими свойствами, как долговечность, простота установки и эстетичность. Чтобы облегчить использование пылесоса и обеспечить безопасность пользователя, компания Exagres предлагает систему полуколов и бортиков, позволяющих обрабатывать все участки с углами и прямыми углами и превратить их в кривые, улучшить очистку и облегчить отделку сиденья, лестниц или солариума бассейна.



1	2	3	4	5	6
Arista 3 3,3 x 33 cm 1,3" x 13,0"	Media caña 4 4,2 x 33 cm 1,7" x 13,0"	Uña arista 3 3,3 x 3,3 cm 1,3" x 1,3"	Uña media caña 4 4,2 x 4,2 cm 1,7" x 1,7"	Ang. arista 3 3,3 x 4,2 x 5 cm 1,3" x 1,7" x 2,0"	Ang. media caña 4 4,2 x 3,3 x 5 cm 1,7" x 1,3" x 2,0"



1	2	3	4	5	6
Arista 8 7,7 x 66,5 cm 3,0" x 26,2"	Media caña 8 7,7 x 66,5 cm 3,0" x 26,2"	Uña arista 8 7,7 x 7,7 cm 3,0" x 3,0"	Uña media caña 8 7,7 x 7,7 cm 3,0" x 3,0"	Ang. arista 8 7,7 x 7,7 x 11 cm 3,0" x 3,0" x 4,3"	Ang. media caña 8 7,7 x 7,7 x 11 cm 3,0" x 3,0" x 4,3"

Piscinas residenciales: piscinas curvas.

Residential pools: curved pools. Piscines résidentielles : piscines courbes.

Жилые бассейны: изогнутые бассейны.

Exagres ofrece soluciones para el diseño de piscinas con formas curvas o redondeadas, que las convierten en piscinas vistosas y cómodas para el baño, pero que añaden más complejidad en la construcción que las piscinas rectas. Exagres plantea una serie de piezas que se adaptan con facilidad a este tipo de piscinas.

La cantidad de piezas de cada modelo dependerá de las diferentes formas y medidas de cada piscina, según sus curvas exteriores, interiores o tramos rectos.

Exagres offers solutions for the design of swimming pools with curved or rounded shapes, which make them attractive and comfortable for swimming, but which add more complexity to the construction than straight pools. Exagres offers a series of pieces that adapt easily to this type of pool.

The number of pieces in each model will depend on the different shapes and sizes of each pool, depending on its outer curves, inner curves or straight sections.

Exagres propose des solutions pour la conception de piscines aux formes courbes ou arrondies, qui les rendent attrayantes et confortables pour la baignade, mais qui rendent la construction plus complexe que les piscines droites. Exagres propose une série de pièces qui s'adaptent facilement à ce type de piscine.


Le nombre de pièces de chaque modèle dépendra des différentes formes et tailles de chaque bassin, selon ses courbes extérieures, ses courbes intérieures ou ses sections droites.

Exagres предлагает решения для проектирования бассейнов изогнутой или округлой формы, что делает их привлекательными и удобными для плавания, но усложняет конструкцию по сравнению с прямыми бассейнами. Exagres предлагает серию изделий, которые легко адаптируются к этому типу бассейнов. Количество изделий в каждой модели будет зависеть от различных форм и размеров каждого бассейна, в зависимости от его внешних изгибов, внутренних изгибов или прямых участков.



Piscinas residenciales: piscinas con formas curvas.


Residential pools: pools with curved shapes. Piscines résidentielles : piscines aux formes courbes.
Жилые бассейны: Бассейны изогнутой формы




Sistema de coronación skimmer. Skimmer coping system.
Couronnement skimmer. Schémas de pose. Коронация скиммера. Схемы укладки

Bordes de coronación para piscinas con distintos radios de giro.
Coping edges for swimming pools with different turning radius.


Formar curva de 0,50 metros de radio aprox.
Form curve of approx. 0.50 m radius.




Formar curva de 0,75 metros de radio aprox.
Form curve of approx. 0.75 m radius.




Formar curva de 1 metro de radio aprox.
Form curve of approx. 1 m radius.




Formar curva de 1,25 metros de radio aprox.
Form curve of approx. 1.25 m radius.



Formar curva de 1,5 metros de radio aprox.
Form curve of approx. 1.5 m radius.



Sistema de coronación desbordante. Overflow coping system.
Overflow systeme. Коронация скиммера. Жилые бассейны.



1. Borda desbordante 25x66,5. Overflow coping 25x66,5.
Bord débordeant 25x66,5. Coping débordeant 25x66,5.
2. Regleta modular 24,5x30. Modular grout 24,5x30.
Grout module 24,5x30. Мозаика для плитки 24,5x30.
3. Base cerámica 33x66,5 (C-3). Ceramic base 33x66,5 (C-3).
База керамическая 33x66,5 (C-3). Напольная плитка 33x66,5 (C-3).

Contactar con el departamento técnico de Exagres para estudiar cada proyecto de piscina curva en concreto.
Contact the Exagres technical department to study each specific curved pool project.
Contactez le département technique d'Exagres pour étudier chaque projet spécifique de piscine courbe.
Обратиться к техническому отделу Exagres для изучения каждого конкретного проекта изогнутой бассейна.

Piscinas residenciales]

Residential pools. Piscines résidentielles.
Жилые бассейны.

¿De qué color se verá el agua de mi piscina?
What colour will the water in my pool appear?

Hay muchos factores que influyen en el color con el que se verá el agua de nuestra piscina, como la profundidad del agua, la luz del lugar en el que se encuentra la piscina, el entorno, si es una piscina interior o exterior así como la iluminación utilizada. A más volumen de agua y a más profundidad, más azul tenderá a verse la piscina. La luz del sol es también un factor importante, a más luminosidad, más clara se verá el agua, mientras que una luz más tenue la oscurecerá. Si la piscina está rodeada de vegetación se verá más verde y oscura, y si el paisaje que la rodea es desértico el agua parecerá más clara. A parte de esto, otros de los factores determinantes va a ser el color del material utilizado para el vaso de la piscina. En este punto si podrás personalizar tu piscina con estilo propio, eligiendo entre una amplia variedad de colores y texturas que te ofrece Exagres.

Te mostramos como funcionan nuestros colores combinados con el agua en diferentes lugares y momentos.

Lots of factors combine to influence the colour that the water will look in your pool, such as the depth of the water, the light where your pool is located, the surrounding environment, whether it's an indoor or outdoor pool, as well as the type of lighting used. The more water in your pool and the deeper it is, the more blue the water will appear. Sunlight is also an important component, as the lighter it is, the lighter the water will be, while a dimmer light will lead to darker water. If the pool is surrounded by greenery, the water will be darker and greener, but if it is surrounded by desert, however, it will appear lighter. In addition to this, the shade of tiles used for the basin of the pool will also help determine the water colour. This is one of the ways that you can personalise your pool to suit your tastes, choosing between Exagres' endless selection of colours and textures.


Let us tell you how to combine our colours to achieve different water colours in different places and at different times.

De nombreux facteurs influencent la couleur de l'eau de notre piscine, comme la profondeur de l'eau, la lumière où se trouve la piscine, l'environnement, s'il s'agit d'une piscine intérieure ou extérieure, ainsi que l'éclairage utilisé. Plus le volume d'eau et la profondeur sont importants, plus la piscine a tendance à être bleue. La lumière du soleil est également un facteur important. Plus elle est claire, plus l'eau sera limpide, tandis qu'une lumière plus faible l'assombrit. Si la piscine est entourée de végétation, elle paraîtra plus verte et plus sombre, et si le paysage environnant est désertique, l'eau paraîtra plus claire. En outre, un autre facteur déterminant sera la couleur du matériau utilisé pour la coque de la piscine. À ce stade, vous pourrez personnaliser votre piscine selon votre propre style, en choisissant parmi une grande variété de couleurs et de textures proposées par Exagres.

Nous vous montrons comment nos couleurs se combinent avec l'eau dans différents endroits et à différents moments.

Существует множество факторов, влияющих на цвет воды в нашем бассейне, таких как глубина воды, освещенность места, где расположен бассейн, окружающая среда, будь то крытый или открытый бассейн, а также используемое освещение. Чем больше объем воды и глубина, тем более голубым выглядит бассейн. Солнечный свет также является важным фактором, чем он ярче, тем прозрачнее будет вода, и, наоборот, как тусклый свет, затемняет ее. Если бассейн окружен растительностью, он будет выглядеть более зеленым и темным, а если окружающий ландшафт похож на пустыню, вода будет казаться светлее. Помимо этого, еще одним определяющим фактором будет цвет материала, из которого изготовлена раковина бассейна. На этом этапе вы сможете придать своему бассейну индивидуальный стиль, выбрав из широкого разнообразия цветов и текстур, предлагаемых компанией Exagres.

Мы покажем вам, как наши краски работают в сочетании с водой в разных местах и в разное время.





AQUA COLOR AZUL CLARO:
LIGHT BLUE WATER:
EAU BLEU CLAIR
СВЕТЛО-ГОЛУБАЯ ВОДА

Para lograr una piscina en escala de azules claros, Exagres propone los modelos Litos ártico, Marbles calacatta, Opera ivory o Ardenas cromo.

To achieve a pool in a scale of light blues, Exagres proposes the Litos ártico, Marbles calacatta, Opera ivory or Ardenas cromo models.

Pour obtenir une piscine dans une gamme de bleus clairs, Exagres propose les modèles Litos ártico, Marbles calacatta, Opera ivory ou Ardenas cromo.

Для создания бассейна в гамме светло-голубых тонов, Exagres предлагает модели Litos ártico, Marbles calacatta, Opera ivory или Ardenas cromo.



Marbles calacatta

Litos ártico


Bedford white

Ardenas cromo

Piscinas residenciales: color del agua de las piscinas.

Residential pools: color of pool water. Piscines résidentielles : couleur de l'eau de piscine.

Жилые бассейны: цвет воды в бассейне.



AGUA COLOR TURQUESA CLARO:
LIGHT TURQUOISE WATER:
EAU TURQUOISE CLAIR
ПРОЗРАЧНАЯ БИРЮЗОВАЯ ВОДА:

Estas tonalidades tropicales las proporcionan los recubrimientos en tonos arena, beige o tierra claros, son los más adecuados ya que reproducen un efecto parecido al de las playas caribeñas.


These tropical tones are provided by coatings in sand, beige or earth tones, which are the most suitable since they reproduce an effect similar to that of Caribbean beaches.

Ces nuances tropicales sont fournies par des revêtements dans les tons sable, beige ou terre, qui sont les plus adaptés car ils reproduisent un effet similaire à celui des plages des Caraïbes.


Эти тропические оттенки обеспечиваются покрытиями песочных, бежевых или земляных тонов, которые являются наиболее подходящими, поскольку воспроизводят эффект, схожий с эффектом карибских пляжей.



Opera ivory




Imperial siena



Provenza bianco



Amecife zafiro



AGUA COLOR AZUL OCEANO:
OCEAN BLUE COLOUR WATER:
COULEUR BLEU / OCEAN EAU:
ВОДА ЦЕБЕТА OCEAN BLUE:

Los tonos y sombras grises hacen que el agua de la piscina se vea similar a la del mar, imitando lagos idílicos o incluso el océano en su versión más paradisíaca.


The grey tones and shades make the water in the pool look similar to that of the sea, imitating idyllic lakes or even the ocean in its most paradisiacal version.

Les tons et nuances de gris font ressembler l'eau de la piscine à celle de la mer, imitant les lacs idylliques ou même l'océan dans sa version la plus paradisiaque.


Серые тона и оттенки делают воду в бассейне похожей на морскую, имитируя идиллические озера или даже океан в его самом райском варианте.



Opera silver



Ardenas gris



Bedford pearl




AGUA EN COLOR AZUL TURQUESA FUERTE:
STRONG TURQUOISE BLUE WATER:
EAU BLEU TURQUOISE INTENSE
СИЛЬНАЯ БИРЮЗОВО-ГОЛУБАЯ ВОДА:

Los tonos beige o marrones más oscuros de las piezas hacen que el agua de la piscina se vea como un azul turquesa pero más intenso.


The darker beige or brown tones of the pieces make the water in the pool look like a turquoise blue but more intense.

Les tons beige ou marron plus foncés des pièces font ressembler l'eau de la piscine à un bleu turquoise mais plus intense.


Темно-бежевые или коричневатые тона изделий делают воду в бассейне похожей на бирюзово-голубую, но более насыщенную.



Essenza sabbia




Bedford sand



Provenza navona



Amecife jade



Orsich beige



AGUA EN TONOS OSCUROS CON EFECTO ESPEJO:
WATER IN DARK TONES WITH MIRROR EFFECT:
EAU DANS LES TONS FONCÉS AVEC EFFET MIRROR:
ВОДА ТЕМНЫХ ТОНОВ С ЗЕРКАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ:

Dependiendo del tono de la cerámica, si son tonos cálidos, beige o arena el agua tenderá a gris oscuro verdoso y si son tonos grises tenderá a gris oscuro azulado.

Depending on the tone of the ceramic, if they are warm tones, beige or sand, the water will tend to a dark greenish grey and if they are grey tones it will tend to a dark bluish grey.

En fonction de la tonalité de la céramique, s'il s'agit de tons chauds, beige ou sable, l'eau tendra vers un gris verdâtre foncé et s'il s'agit de tons gris, elle tendra vers un gris bleuâtre foncé.

В зависимости от тона керамики, если это теплые тона, бежевые или песочные, вода будет иметь тенденцию к темному зеленовато-серому цвету, а если это серые тона, то к темному голубовато-серому.



Ardenas antracita



Imperial ceniza



Essenza grafite



Recomendaciones de colocación y limpieza.

Recommendations for installation and cleaning. Recommandations pour l'installation et le nettoyage. Рекомендации по установке и очистке.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

Las Series de EXAGRES, S.A. están fabricadas en gres extruido de baja absorción de agua, bajo la norma de producto UNE-EN 14411 Grupo A/b, y también en gres porcelánico prensado, bajo la norma de producto UNE-EN 14411 Grupo B/a. Aunque el dorso de las piezas está estrado en cola de milano para aumentar la adhesión de las mismas al mortero de agarre, EXAGRES recomienda, sin excluir otros posibles métodos, la colocación de baldosas y piezas especiales con mortero adhesivo predosificado (tipo cemento-cola) de buena calidad adecuado al uso y condiciones de uso del recubrimiento cerámico. En zona de climatología severa, riesgo de heladas o colocación en exteriores o piscinas, se recomienda utilizar morteros adhesivos "tipo flexible", "especial porcelánico", "especial fachadas" o "especial piscinas" en cada caso, de un fabricante reconocido de materiales de instalación de cerámica, disponible en almacenes de materiales. Exagres recomienda seguir las Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia definidos en la norma UNE 138002:2023.

SOPORTE DE COLOCACIÓN

Deberá ser estable dimensionalmente, sano, sólido, resistente y rígido, con superficie de rugosidad suficiente. Soportes flexibles o estructuras deformables requieren una capa de desolidarización y juntas de movimiento, formatos menores y juntas de colocación más anchas.

COLOCACIÓN EN CAPA GRUESA

En caso de utilizar el sistema tradicional, recomendamos usar morteros de capa gruesa mejorados con aditivo látex para aumentar la adhesión de la capa de agarre con la cerámica de baja absorción. Existen morteros adhesivos preparados de capa media que permiten nivelar (hasta 2-3 cm.) e instalar la cerámica a la vez.

COLOCACIÓN EN CAPA FINA

Previamente, hay que regularizar el soporte con una capa de mortero de nivelación. Sobre el soporte nivelado se extiende el mortero adhesivo en capa fina, la recomendación general es utilizar un adhesivo tipo C2 contemplado en la norma UNE-EN 12004-01. La selección definitiva del adhesivo dependerá del soporte, porosidad, condiciones ambientales, ámbito de uso, dimensión pieza cerámica etc, debiendo definirse específicamente para cada proyecto conforme a la norma anteriormente mencionada. Posteriormente, con la llana dentada de tamaño adecuado según norma UNE 138002, se pega en la misma dirección del lado largo de la baldosa. En solados exteriores, se resolverán cuidadosamente las pendientes de desagüe, la impermeabilización del soporte y la confección de juntas perimetrales y de dilatación según norma UNE 138002. La junta de colocación entre piezas que se recomienda generalmente es de 5 mm, para garantizar el buen comportamiento del sistema cerámico, respetar la modularidad de las series y la correspondencia de juntas entre los diferentes formatos y/o piezas especiales. Para una elección de una junta diferente, consultar con la norma UNE 138002. IMPORTANTE: Se respetará la dirección del ranurado posterior de las baldosas, colocándolas siempre en la misma dirección.

REJUNTADO

El rejuntado se efectuará con un material de prestaciones adecuadas a la solicitud del recubrimiento durante su uso, y se optará por un mortero preparado de cualquier fabricante reconocido, ya que ofrecen una amplia gama de colores y materiales de diferentes características. El tipo de mortero de juntas adecuado será Tipo CG2 (según UNE EN 13888) usando , en caso de requerir resistencia química materiales Tipo RG.

ASESORAMIENTO

Es conveniente contar con el asesoramiento del fabricante de materiales de instalación elegido, para que facilite información sobre prestaciones, instrucciones de uso, tiempo abierto, etc. así como procedimientos de limpieza de la instalación después de la colocación y el rejuntado.

TAREAS PREVIAS A LA COLOCACIÓN

Las baldosas se mezclarán antes de su colocación para conseguir una destonificación armónica, abriendo varias cajas de diferentes palets, en su caso. Comprobar que la superficie que recibirá el material cerámico, se encuentra libre de restos de otros materiales como residuos de cemento o similar, grava, arena, etc.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Para optimizar el resultado estético y de plenitud en bases de formatos alargados, se recomienda limitar el solape en una colocación trabada como máximo al 20%.

LIMPIEZA DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Si después de la colocación y la primera limpieza, quedan restos de materiales cementosos sobre la superficie de la instalación, usar un limpiador cerámico o desincrustante ácido adecuado adquirido en cualquier almacén de materiales. Antes de la aplicación mojar el recubrimiento para saturar las juntas de agua y protegerlas de la acción del limpiador. Después del lavado, eliminar el producto con abundante agua limpia. Para el mantenimiento ordinario, existen productos idóneos específicos para cerámica. En caso de emplear métodos complementarios de limpieza mediante cepillos o almohadillas, no utilizar en ningún caso este tipo de elementos abrasivos de distinta naturaleza. Desde Exagres, recomendamos el uso de productos de limpieza Fila.



PAVIMENTOS EXTERIORES

Los pavimentos exteriores se encuentran sometidos continuamente a duras condiciones atmosféricas y a la acción de heladas y choque térmicos, que pueden provocar daños irreparables en la instalación. Por ello se extremará el control de ejecución y la calidad de los materiales empleados. Se asegurará la estanqueidad de la instalación para evitar filtraciones de agua al soporte y se resolverá cuidadosamente el sellado de las juntas, entre piezas, perimetrales y de dilatación. Las juntas de dilatación y partición atravesarán el solado, la capa de agarre y la de nivelación.

RECLAMACIONES

La legislación actual requiere que las demandas sean presentadas antes de la colocación de las baldosas. De modo que no se considerarán reclamaciones sobre materiales ya colocados.

INSTALLATION SUGGESTIONS

EXAGRES, S.A. Series is a glazed and very low water absorption extruded ceramic, product norm EN 14411 A/b Group. Although the back tiles profiled in dove tail to increase the adherence to the setting mortar, EXAGRES recommend, without excluding any other possible systems, installing the tiles and special pieces with a thin set mortar method. In outdoor places with a hard cold weather, risk of freeze or when placing in exterior wall, the use of "flexible thin set mortar" is recommended, "special porcelanic tile" or "high strength mortar" from a known manufacturer of ceramic tile installation materials, available in any building materials warehouse or tiles dealer.

INSTALLATION SLAB

Must be clean, dry, structurally sound and ensure the rough surface. A cleavage membrane is necessary in concrete slabs with a deflection and building structures with a movement. Small sizes tiles, wide joints between tiles and movement joints are recommended.

THICK BED METHOD

In that case, use cement mortars with latex admix, for improved bond to the very low absorption tiles. You can use medium thickness bed mortars for leveling and installing.

THIN BED METHOD

Before installation, the substrate must be brought to plane with a leveling mortar. Once the surface is properly leveled, apply the tile adhesive in a thin bed. As a general rule, we recommend using a C2-class adhesive in accordance with UNE-EN 12004-01. The final choice of adhesive will depend on the substrate type, its porosity, site conditions, intended use, tile size, and other project-specific factors. This must be specified for each project in line with the standard referenced above. Next, using a suitably sized notched trowel as per UNE 138002, comb the adhesive in straight, parallel lines, always in the same direction as the long side of the tile. For outdoor floor installations, particular care must be taken with drainage falls, substrate waterproofing, and the execution of perimeter and movement joints, in accordance with UNE 138002. The generally recommended joint width is 5 mm, to ensure correct system performance, maintain series modularity, and align joints across different formats and/or special pieces. If a different joint width is required, refer to UNE 138002. IMPORTANT: The direction of the grooves on the back of the tiles must be respected—tiles must always be laid with the grooves oriented the same way.

GROUTING

The grouting will be done by a grout that adequates its characteristics to the coating and the use of installation, choosing any grout from any known manufacturer, whose range of colours and materials are usually wider. Grout must be CG2 Type (EN 13888 norm) using grout RG Type (epoxy grout) for best chemical and stain resistance.

TECHNICAL SUPPORT

It is recommended to be advice by the chosen manufacturer in order to be technical supported about characteristics, instructions of use, open time, etc. as well as cleaning tips after installing tiles.

PREVIOUS TASKS BEFORE INSTALLATION

Before laying the tiles, mix them from several boxes and palets, in order to ensure a uniform look and the best result.

INSTALLATION GUIDELINES

To optimise both the aesthetic result and surface flatness when installing elongated formats, it is recommended to limit the overlap in a staggered (brick-bond) layout to a maximum of 20%.

CLEANING AND MAINTENANCE

If, after installation and initial cleaning, any cementitious material remains on the surface of the installation, use a suitable ceramic cleaner or acid descaler available at any materials store. Before application, wet the coating to saturate the joints with water and protect them from the action of the cleaner. After washing, remove the product with plenty of clean water. For ordinary maintenance, there are specific products suitable for ceramics. In the case of using complementary cleaning methods using brushes or pads, do not use these types of abrasive elements of a different nature under any circumstances. At Exagres, we recommend the use of Fila cleaning products.



EXTERIORS FLOORS

Exterior floors are submitted to several requirements and weather conditions, frost, thermal shocks, etc. which are able to cause damages. It is essential to check the masonry works, installation method and quality of tiling materials. Appropriate slopes, waterproofing, expansion and perimeter joints, grouting and sealing the joints, are fundamental.

COMPLAINTS

Note that current legislation requires disputes to be before installation tiles. Complaints concerning already laid materials shall not, therefore, be proposed and shall not be considered.



Recomendaciones de colocación y limpieza.

Recommendations for installation and cleaning. Recommandations pour l'installation et le nettoyage. Рекомендации по установке и очистке.

RECOMENDACIONES PARA LA POSE

Les séries d'EXAGRES S.A. ont été fabriquées en grès éterné. Ces carreaux ont une absorption d'eau basse selon la norme EN 14411 Groupe AII. Bien que la queue d'aronde du dos des carreaux serve à mieux les adhérer au mortier, Exagres conseille de placer les carreaux et pièces spéciales à l'aide d'un mortier adhésif prédosé (genre ciment-collé) de bonne qualité et approprié aux possibles domaines d'application des carreaux.

SUPPORT

Le support doit être solide, résistant, rigide et suffisamment rugueux. Les supports souples ou les structures déformables ont besoin d'une couche de désolidarisation; des joints de mouvement; des formats plus petits, ainsi que des joints plus larges.

POSE EN COUCHE ÉPAISSE

En ce qui concerne le système traditionnel, nous recommandons l'utilisation de mortiers à couche épaisse améliorés à base d'additif latex afin d'augmenter l'adhésion de la couche d'adhérence avec la céramique à absorption basse. Il existe des mortiers adhésifs à couche moyenne déjà préparés qui permettent de niveler (jusqu'à 2-3 cm) et installer les carreaux au même temps.

POSE EN COUCHE MINCE

Au préalable, il convient de régner le support à l'aide d'un mortier de nivellement afin d'obtenir une planité correcte. Sur le support ainsi préparé, appliquer le mortier-collé en couche mince. De manière générale, il est recommandé d'utiliser une colle classée C2 conformément à la norme UNE-EN 12004-01. Le choix définitif du mortier-collé dépendra notamment de la nature du support, de sa porosité, des conditions ambiantes, du domaine d'emploi, des dimensions des carreaux, etc. Il devra être défini au cas par cas pour chaque projet, conformément à la norme citée. Ensuite, avec une taloche crantée de dimension adaptée selon la norme UNE 138002, peigner la colle en passes régulières, toujours dans le même sens, parallèle au grand côté du carreau. En pose extérieure au sol, il faudra traiter avec soin les pentes d'évacuation, l'étanchéité du support ainsi que la réalisation des joints périphériques et des joints de fractionnement/dilatation, conformément à la norme UNE 138002. La largeur de joint généralement recommandée entre carreaux est de 5 mm, afin de garantir le bon comportement du système céramique, respecter la modularité des gammes et assurer la correspondance des joints entre les différents formats et/ou pièces spéciales. Pour adopter une largeur différente, se référer à la norme UNE 138002.

IMPORTANT: Respecter le sens des rainures au dos des carreaux - la pose doit toujours se faire dans la même orientation.

JOINTELEMENT

Il est conseillé d'effectuer le jointement avec du matériel approprié au domaine possible d'application des carreaux, en choisissant un mortier d'un fabricant spécialisé, puisqu'ils offrent un grand choix de couleurs et matériaux. Le mortier pour joints le plus approprié est celui de Type CG2 (selon UNE EN 13898). Nous recommandons le matériel du Type RG pour obtenir une résistance aux produits chimiques complémentaire.

SUGGESTION: Il est recommandable de se faire conseiller par le fabricant du matériel choisi par rapport aux caractéristiques, mode d'emploi, temps d'ouverture. Également il peut vous conseiller sur le nettoyage du sol après la pose des carreaux.

RECOMENDACIONES AVANT LA POSE

Pour que la surface totale de carrelage ait une détonification armonique, nous conseillons de mélanger des carreaux de différentes boîtes.

CONSEILS DE POSE

Afin d'optimiser le résultat esthétique et la planité de surface lors de la pose de formats allongés, il est recommandé de limiter le décalage dans une pose décalée (pose en quinconce) à un maximum de 20 %.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Dans le cas où il resterait des traits de mortier sur la surface d'installation, il faudrait utiliser un produit spécifique pour la céramique ou, autrement, un produit desincrustant. Premièrement il est conseillé de mouiller la surface à nettoyer avec l'objectif de remplir les joints d'eau et les protéger de l'action du produit nettoyant.

Une fois le nettoyant appliqué, il faut rincer avec de l'eau propre.

Pour ce qui concerne l'entretien ordinaire, il existe des produits spécifiques pour la céramique. En cas d'utilisation de méthodes de nettoyage complémentaires utilisant des brosses ou des tampons, n'utilisez en aucun cas des types d'éléments abrasifs de nature différente.

Exagres recommande l'utilisation des produits de nettoyage Fila.



REVÊTEMENTS À L'EXTÉRIEUR

Les carreaux posés à l'extérieur peuvent souffrir les effets des chocs thermiques, des gelées, etc., ce qui peut endommager l'installation. De ce fait il faut absolument faire attention aux travaux de pose du carrelage, ainsi qu'à la qualité des matériaux y utilisés. Il faut éviter les filtrations d'eau dans le support; il faut également faire attention à bien sceller tous les joints.

RÉCLAMATIONS

Selon la loi actuelle aucune réclamation ne sera prise en compte après la pose des carreaux céramiques. Une fois les carreaux posés, les réclamations ne seront pas prises en compte.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ EXAGRES

Все коллекции фабрики EXAGRES S.A. произведены по технологии экструдированного клинкера. Керамическая плитка и элементы EXAGRES имеют низкое водопоглощение в соответствии с нормативом EN 14411 Группа AII.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Технология подготовки оснований и укладки керамической плитки, а также специальных элементов, должна соответствовать строительным правилам и нормам вашего региона. При использовании материалов необходимо тщательно следовать рекомендациям и правилам применения Производителей данных материалов.

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Внешние покрытия всегда подвергаются воздействию погодных условий, мороза, перепадов температуры, что может послужить причиной деформации укладки. Поэтому, рекомендуем Вам контролировать процесс укладки и качество используемых материалов и растворов. Основание должно быть должным образом усилено дементурой и гидроизолировано, чтобы избежать протекания воды. Рекомендуется хорошо заполнять швы между плитками, компенсационные швы и швы по периметру, примыкающие к стенам здания. Компенсационные швы должны полностью пересекать все основание.

ОСНОВАНИЕ, НА КОТОРУЮ БУДЕТ УКЛАДЫВАТЬСЯ ПЛИТКА

Перед началом работ основание необходимо выровнять с помощью выравнивающего раствора. По подготовленному ровному основанию клей наносится тонкослойным способом. В общих случаях рекомендуется применять клей класса C2 в соответствии со стандартом UNE-EN 12004-01. Окончательный выбор клея определяется типом основания, его пористостью, условиями окружающей среды, областью применения, форматом керамической плитки и другими параметрами. Для каждого проекта клей должен подбираться и указываться отдельно в соответствии с вышеупомянутым стандартом. Далее, используя зубчатый шпатель подходящего размера согласно UNE 138002, клей прочесывают ровными бороздами в одном направлении — параллельно длинной стороне плиток. При наружной укладке напольной плитки следует особенно тщательно выполнить уклоны для водоотвода, обеспечить гидроизоляцию основания, а также правильно устроить периметральные и деформационные (компенсационные) швы согласно UNE 138002. Рекомендуемая ширина шва между плитками обычно составляет 5 мм — это обеспечивает корректную работу керамической системы, сохранит модульность серий и согласованность швов между различными форматами и/или специальными элементами. Если требуется иная ширина шва, следует руководствоваться UNE 138002.

ВАЖНО: необходимо соблюдать направление рифления на тыльной стороне плиток — укладку всегда выполнять с одинаковой ориентацией плиток.

КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ

EXAGRES рекомендует укладывать облицовочную плитку с использованием качественных клеевых цементных смесей, отвечающих требованиям эксплуатации плитки. Для укладки плиток в бассейнах, в местах с контрастным климатом, а также при наружных работах, рекомендуется использовать профессиональные клеевые смеси, пригодные для реальных условий эксплуатации, например:

- специальный для наружных работ
- специальный для керамогранита
- специальный для фасадов
- специальный для бассейнов
- специальный для клинкера

Клеевые смеси, которые будут использоваться для укладки плитки EXAGRES, должны быть пригодны для приклеивания плиток с низким коэффициентом водопоглощения, согласно рекомендациям производителя клеевой смеси.

УКЛАДКА В ТОЛСТОМ СЛОЕ

При укладке плитки с однократным выравниванием основания, а также при толщине плиточного клея до 2-3 см, рекомендуется специальный клей для толстого слоя с латексными добавками.

УКЛАДКА В ТОНКОМ СЛОЕ

Прежде чем наносить слой клея, требуется выравнивать основание. Клеевая смесь наносится зубчатым шпателем на ровное основание тонким слоем.

УКЛАДКА ПЛИТКИ

EXAGRES рекомендует перед укладкой плитки и ступеней, вынуть ее из всех коробок и тщательно перебрать между собой, для того чтобы достичь гармоничной разнотонности. Укладка плитки осуществляется по направлению полос, которые находятся на задней стороне плитки и элементов.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ШОВ РАСШИРЕНИЯ

При укладке плитки на подвижные основания, которые могут деформироваться в процессе эксплуатации, требуется предусмотреть компенсационный шов расширения между рядами плитки. Компенсационный шов расширения рекомендуется делать каждые 5х5 м, а также в местах примыкания площадок к стенам зданий. Ширина шва должна быть не менее 5 мм. Шов расширения должен быть заполнен эластичным наполнителем.

ЗАТИРКА

Затирочный раствор для швов выбирается в зависимости от условий дальнейшей эксплуатации настиленной поверхности. При укладке снаружи затирка может быть сделана влагостойкой с помощью специальных добавок.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Для достижения оптимального эстетического результата и ровности поверхности при укладке плитки удлиненного формата рекомендуется ограничить смещение при укладке со смещением (шахматной/чирпичной схемой) максимум до 20 %.

УБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ОБЪЕКТЕ

Если после установки и первой очистки на поверхности установки остались остатки цементирующих материалов, используйте подходящее средство для очистки керамики или кислотное средство для удаления налета, приобретенное в любом магазине материалов. Перед нанесением смочите покрытие, чтобы насытить водой швы и защитить их от действия очистителя. После стирки удалите излишки большим количеством чистой воды. Для обычного ухода существуют подходящие средства специально для керамики. В случае использования дополнительных методов очистки с помощью щеток или подушек, ни в коем случае не используйте абразивные элементы другой природы.

Exagres рекомендует использовать чистящие средства Fila.



Proceso de extrusión.
Extrusion process. Procédé d'extrusion. Процесс экструзии.

La extrusión es una técnica de conformado para la fabricación de productos cerámicos. Básicamente el proceso de extrusión consiste en forzar el paso, mediante la aplicación de presión, de la pasta con consistencia plástica a través de una matriz. La fabricación de baldosas mediante el proceso de extrusión consta de cuatro fases principales: amasado, conformado, secado y cocción.

- El amasado consiste en el mezclado con agua de las materias primas previamente preparadas y molidas. Con esto se consigue una pasta fácilmente moldeable por extrusión.
- En el conformado se realiza introduciendo la masa plástica en la extrusora, y con presión de vacío es amasada y empujada a través de la boquilla para obtener las piezas finales. Con este proceso se pueden obtener piezas especiales como peldaños o bordes piscinas, etc...
- Después las piezas ya moldeadas son sometidas a aire caliente para eliminar el contenido de humedad.
- Posteriormente son cocidas a altas temperaturas, obteniendo una perfecta vitrificación de las mismas.

Con este proceso los materiales pueden ser reciclados en su totalidad y admiten hasta un 45% de materiales reciclados en su proceso estándar.

Extrusion process is a forming technique for the manufacture of ceramic products. Basically this process consists in forcing the passage, through the application of a pressure, of the paste with a plastic consistency through a matrix. The manufacture of tiles by the extrusion process entails four main phases: kneaded, shaping, drying and firing.

- The kneading consists in the mixing with water of the raw materials previously prepared and ground. This provides an easily extrudable paste.
- In the shaping stage, the plastic mass using vacuum pressure is kneaded and pushed through the nozzle to make tiles. This process is widely used to make special tiles pieces like steps or swimming pool border tiles, ... etc.
- Once the tiles have been shaped, hot air is used to remove the moisture content.
- Afterwards they are fired to high temperatures, to obtain a perfect vitrification.

With this process, the tiles can be recycled completely and up to 45% recycled materials are accepted in their standard process.


L'extrusion est une technique de mise en forme pour la fabrication de produits en céramique. Le procédé d'extrusion consiste essentiellement à forcer le passage, à travers l'application d'une pression, de la pâte à consistance plastique à travers une matrice. La fabrication de carreaux par le procédé d'extrusion se compose de quatre phases principales : malaxage, mise en forme, séchage et cuisson.

- Le malaxage consiste à mélanger avec de l'eau les matières premières qui ont été préalablement préparées et moulées. Grâce à cela, on obtient une pâte que l'on peut facilement mouler par extrusion.
- La mise en forme se réalise en introduisant la pâte plastique dans une machine à extrusion. Cette pâte, sous la pression du vide, est malaxée et poussée à travers une filière pour obtenir les pièces finales. Grâce à ce procédé, il est possible d'obtenir des pièces spéciales, comme des marches ou des margelles de piscines, etc.
- Ensuite, les pièces déjà moulées sont passées à l'air chaud afin d'éliminer le contenu d'humidité.
- Puis, elles sont cuites à hautes températures, ce qui permet d'obtenir de ces dernières une parfaite vitrification. Grâce à ce procédé, les matériaux peuvent être recyclés dans leur totalité et permettent jusqu'à 45 % de matériaux recyclés dans leur procédé standard.

Экструзия — технология, используемая для формовки керамических изделий при их изготовлении. В основном процесс экструзии заключается в продавливании под давлением пастообразного сырья через формирующее отверстие.

Производство керамической плитки с помощью экструзии состоит из четырех основных этапов: замеса, формовки, сушки и обжига.

- Замес заключается в смешивании с водой предварительно подготовленного и измельченного сырья. Конечным результатом этого процесса является глина, поддающаяся обработке пасты для экструзии.
- Формовка представляет собой загрузку полученной при замесе пасты в экструдер, в котором она перемещается под вакуумным давлением и проталкивается через сопло для формирования изделий.
- С помощью этого процесса можно получить специальные изделия, такие как ступени или бордюры для бассейнов и т.д.
- После этого, уже сформованные изделия проходят обработку горячим воздухом для удаления влаги.
- Затем они подвергаются высокотемпературному обжигу до достижения ими необходимой витрификации (стеклования). С помощью этого процесса материалы могут быть полностью переработаны. В стандартном процессе допускается использование до 45 % переработанных материалов.



Proceso de extrusión, Extrusion process.
Procédé d'extrusion, Процесс экструзии.

El valor de la extrusión.
Extrusion values. La valeur de l'extrusion. Значение экструзии.

Las materias primas seleccionadas y el cuidado proceso de producción con las tecnologías más avanzadas y la labor de nuestro equipo humano, hacen que el producto obtenido posea unas características técnicas excepcionales. Además la extrusión dota a las piezas de una microestructura interna homogénea, estable y resistente ante esfuerzos mecánicos. Con este proceso se pueden obtener geometrías tridimensionales en las piezas, imposibles de conseguir con el proceso de prensado tradicional.

The raw materials selected, the careful production process with the most advanced technologies, and the work of our human team mean that the product obtained has exceptional technical characteristics. In addition, extrusion gives the parts a homogeneous, stable and mechanically resistant internal microstructure. With this process, three-dimensional geometries can be obtained on the pieces which are impossible to achieve with the traditional compacting process.

Les matières premières choisies, le rigoureux procédé de production qui utilise les technologies les plus avancées, ainsi que le travail de notre équipe humaine font que le produit obtenu possède des caractéristiques techniques exceptionnelles. En outre, l'extrusion confère aux pièces une microstructure interne homogène, stable et mécaniquement résistante. Grâce à ce procédé, on peut obtenir des géométries tridimensionnelles sur les pièces, impossibles à réaliser avec le procédé de pressage traditionnel.

Благодаря отборному сырью и тщательному процессу производства с использованием самых передовых технологий и работе нашего коллектива, полученные изделия обладают исключительными техническими характеристиками. Кроме того, экструзия придает деталям однородную, стабильную и механически устойчивую внутреннюю микроструктуру. Этот процесс позволяет изготавливать трехмерные изделия, что невозможно при использовании традиционного процесса прессования.

